



Station d'arrosage automatique WT 4

Programmateur d'arrosage compact et pratique pour arroser en toute sérénité.



1

1 Régulation individuelle de la fréquence d'arrosage

- Arrosage sur demande



2

2 Marche/Arrêt automatique

- Arrosage précis



3

3 Ecran détachable

- Programmation confortable



4

4 Nez de robinet et pré-filtre inclus



Station d'arrosage automatique WT 4

- Bouton de Marche/Arrêt automatique pour un arrosage efficace
- Durée d'arrosage de 1 à 120 minutes.
- Réglage individuelle de la durée d'arrosage
- Large choix de programme de départ
- L'arrosage manuel est possible

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-174.0
Code EAN		4039784535008
Poids	kg	0,34
Poids avec emballage	kg	0,47
Dimensions (L x l x H)	mm	115 x 120 x 125

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Équipement

Batterie nécessaire		■
Batteries incluses		non
Nombre de batteries		Bloc 1 x 9 V

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

STATION D'ARROSAGE AUTOMATIQUE WT 4

2.645-174.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	3	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Arroseurs								
Arroseur oscillant OS 3.220	4	2.645-133.0					Arroseur oscillant OS 3.220 pour l'arrosage des moyens et grands jardins et surfaces. Réglage en continu de la portée. Entraînement particulièrement durable. Surface d'arrosage max. : 220 m².	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®								
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.