




Arroseur circulaire RS 120/2

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 Angle d'aspersion réglable

- Pour un arrosage adapté aux besoins



Arroseur circulaire RS 120/2

- Pour des surfaces et des jardins de taille moyenne
- Angle d'aspersion réglable
- Surface d'arrosage max. 113 m

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-020.0	
Code EAN	4039784289031	
Débit d'eau de passage	16 l/min	
Surface d'arrosage 2 bars	50 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	113 m ²	
Poids	kg	0,18
Poids avec emballage	kg	0,22
Dimensions (L × l × H)	mm	200 × 248 × 110

ARROSEUR CIRCULAIRE RS 120/2

2.645-020.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	3	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.