



NT 55/2 Tact² Me I

L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance d'aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l'industrie.



1 Mécanisme réglable

- Cuve facile à lever et baisser
- Seule la cuve est enlevée pour être vidée. Le dispositif et le châssis restent en place.

3 Cuvemobile en acier inoxydable

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

2 Réel aspirateur eau et poussières

- Lors de l'aspiration de liquides, l'appareil s'éteint automatiquement si le niveau de remplissage maximum est atteint, grâce à un contrôle automatique du niveau de remplissage.



NT 55/2 Tact² Me I

- Cuve mobile en acier inoxydable
- Mécanisme réglable
- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-237.0	
Code EAN	4039784538092	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	55
Matériau de la cuve	Acier inox	
Puissance absorbée	W	2760
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	43
Dimensions (L x l x H)	mm	710 x 570 x 1070

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal		
Suceur sol eau/poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Préparation antistatique		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Nettoyage du filtre		Système de décolmatage du filtre Tact		
Guidon		■		
Classe de protection		I		

■ Standard.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coude, plastique									
Coude électroconducteur NW40	2	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceur sol eau et poussières standard	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	12	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	14	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	15	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	16	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	17	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	18	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	19	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
	20	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	21	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif		
Filtre plissé plat PTFE										
Filtre plissé plat PTFE	22	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>	
Coude, inox										
Coude, acier inoxydable DN 35	23	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
Coude DN 40, acier inoxydable	24	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
Coude, métal										
Coude, métal	25	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
	26	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs auto										
Buse auto	27	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs tubes										
Brosse radiateurs 35/100	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>	
Brosse radiateurs 35/200	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, métal										
Tube d'aspiration	32	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>	
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	33	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	<input type="checkbox"/>	
Divers										
Raccord adaptateur électroconducteur	34	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
CS 40 Me	35	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif		
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)										
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude, C DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	3	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, électroconducteur	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>	
	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	<input type="checkbox"/>	
Kits de réparation										
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>	
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)										
Flexible d'aspiration	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	14	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	16	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>	
	17	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>	
Flexibles d'aspiration complets										
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration complet	19	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet	20	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	21	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	22	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	23	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>	
	24	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration complet	25	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	26	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	27	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement										
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	29	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	30	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	31	6.906-237.0	1 pièce(s)	32	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
	33	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif		
Kit adaptateur en Y										
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	5	5.407-005.0								<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	6	5.407-006.0								<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur										
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35				Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 pièce(s)	35				DN 32 mm/DE 39 mm, EL		<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable										
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-016.0	1 pièce(s)	35				Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.		<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	5.453-026.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	15	6.902-059.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.		<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 vers DN 61, plastique.		<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur										
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.		<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.		<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	20	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.		<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	21	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 vers DN 32, métal.		<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur										
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	22	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



1



2

		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	2	2.640-760.0	DN 61					Kit industriel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Sacs de vidage								
Sac de récupération PE Ø 510 mm 100 l	1	6.904-348.0	20 pièce(s)				Pour une vidange sûre et sans poussière.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.