



Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm

Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans



1 Garantie de 12 ans

- Longue durée de vie

3 Pression de cassure 24 bar

- Robustesse garantie

2 3 couches

- Résistant aux nœuds

4 Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression

- Pour une prise en main facile.



Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm

- Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Tuyau d'arrosage de haute qualité à utilisation sûre et sans phthalates
- Couche extérieure imperméable anti-UV
- 3 couches
- Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pression de cassure 24 bar
- Haute résistance à la température de -20 à 65°C
- Ne contient pas de cadmium, ni de barium et de plomb
- Garantie de 12 ans

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-143.0
Code EAN	4039784447639
Diamètre	3/4"
Longueur de flexible	m 50
Poids	kg 10,46
Poids avec emballage	kg 10,51
Dimensions (L x l x H)	mm 380 x 380 x 285

Équipement

Jet conique	-
Jet de brumisation	-
Jet plat horizontal	-
Jet perlé	-
Jet crayon	-
Jet douche	-
Jet plat vertical	-