



ID 265/55 Afc

Unité de dépoussiérage triphasée mobile RE 201 D 5,5 IE3 conçue pour l'aspiration de quantités moyennes de poussières, de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Conception robuste.



1

1 Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



2

2 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



3

3 Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre

- Aspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtrage.
- Les coutures soudées assurent la durée de vie élevée du filtre à poches.



4

4 Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ID 265/55 Afc

- Décolmatage automatique du filtre
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Réf.	9.987-208.0	
Code EAN	4054278136424	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	738 / 2655
Dépression	mbar / kPa	47 / 4,7
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	kW	5,5
Surface filtrante	m²	14
Diamètre nominal de raccordement	DN 175	
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Poids	kg	370
Dimensions (L × l × H)	mm	1086 × 1363 × 2667

Équipement

Accessoires standard	Non
-----------------------------	-----