



ID 220/22 Afc Z22

Unité de dépoussiérage basse pression ID 220/22 Afc Z22 avec un débit d'air de 2 200 m³/h. Pour une aspiration efficace des poussières, des mélanges poussière/fumée et des fumées de soudage. Conception sûre, conforme zone 22.



1 Adaptée à l'utilisation en zone 22

- Avec décompression sans flamme pour les exigences les plus poussées en matière de protection contre les explosions.

3 Disposition horizontale des cartouches filtrantes

- Travaux d'entretien possibles sans contamination depuis le côté propre.

2 Avec décolmatage du filtre à commande automatique à flux inversé d'air comprimé

- Permet un fonctionnement continu sans temps d'arrêt.

ID 220/22 Afc Z22

- Décolmatage automatique du filtre
- Séparation efficace des poussières fines et grosses
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Réf.		9.987-423.0
Code EAN		4054278180717
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	611 / 2200
Dépression	mbar / kPa	22 / 2,2
Contenance du réservoir	l	80
Puissance absorbée	kW	2,2
Surface filtrante	m²	48
Diamètre nominal de raccordement		DN 175
Niveau de pression acoustique	dB/A	78
Poids	kg	380
Dimensions (L × l × H)	mm	1405 × 930 × 2100