



## ID 300/30 Afc Z22

Unité de dépoussiérage ID 300/30 Afc Z22 avec un débit d'air de 3 000 m<sup>3</sup>/h. Pas de temps d'arrêt grâce au décolmatage automatique du filtre à flux inversé d'air comprimé. Pour l'aspiration de poussières et de fumées de soudage.



### 1 Utilisable en zone 22

- Avec décompression sans flamme pour les exigences les plus poussées en matière de protection contre les explosions.

### 3 Disposition horizontale des cartouches filtrantes

- Travaux d'entretien possibles sans contamination depuis le côté propre.

### 2 Avec décolmatage du filtre à commande automatique à flux inversé d'air comprimé

- Permet un fonctionnement continu sans temps d'arrêt.

## ID 300/30 Afc Z22

- Décolmatage automatique du filtre
- Isolation acoustique

### Caractéristiques techniques

<b>Réf.</b>	9.987-424.0	
<b>Code EAN</b>	4054278180724	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s / m³/h</b>	833 / 3000
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	22 / 2,2
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	80
<b>Puissance absorbée</b>	<b>kW</b>	3
<b>Surface filtrante</b>	<b>m²</b>	48
<b>Diamètre nominal de raccordement</b>	DN 224	
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	78
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	385
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	1454 × 928 × 1904