


# LOGLIFE complete



## **green-Effective®** Encaustique ultraperformante

### ■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques



- Respecte les critères de l'écolabel autrichien
- Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
- Performance supérieure à dosage plus faible

### Utilisation prioritaire d'ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de recyclage



- Production à partir d'ingrédients végétaux renouvelables et d'énergie 100% solaire, thermique ou hydroélectrique
- Eau puisée et traitée sur le site de production

### Déclaration des ingrédients

Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

### Qualité allemande – pour un développement économique durable



- Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
- Des solutions d'hygiène globales et compétitives
- Des marques reconnues

### Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d'hygiène durable



- Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
- Optimisation de votre gestion du nettoyage, grâce à des plans d'hygiène personnalisés et des recommandations de méthodes
- Amélioration de votre offre de service et de l'image de votre entreprise

#### Sites de production et développement durable



##### EMAS:

- Processus d'amélioration continue de la performance environnementale
- Publication annuelle du rapport environnemental
- Gestion durable de l'eau et de l'énergie
- Respect social



##### DIN ISO 14001:

- Processus d'amélioration continue de la réduction des déchets, d'émission de CO2, de la consommation de matières 1ères et de gain énergétique



##### DIN ISO 50001:

- Processus d'amélioration continue de la gestion énergétique: performance, efficacité, sécurité, utilisation et consommation



##### A.I.S.E.-Charter:

- Production sûre et durable de produits détergents



##### DIN ISO 9001:

- Processus d'amélioration continue des procédures et de la satisfaction clients
- Mise en place d'un système de contrôle qualité pour la production et le développement des produits



# LOGLIFE complete



## green-Effective® Encaustique ultraperformante

■ Economie complète ■ Sécurité complète ■ Flexibilité complète

### Performances

- LOGGLIFE complete offre la solution complète pour satisfaire les normes les plus strictes pour les sols durs et élastiques et est doté de propriétés environnementales exceptionnelles.
- Tout en renforçant la sécurité au travail, LOGGLIFE complete assure une durabilité et résistance, même aux alcools et aux désinfectants pour la peau. La surface traitée préserve longtemps sa brillance et sa belle apparence.
- LOGGLIFE complete peut être utilisé en toute sécurité et permet d'économiser du temps grâce à sa bonne transformation même sur des sols en linoléum mouillés, ses propriétés antidérapantes et sa facilité d'utilisation. Sa certification selon DIN 18032-2 démontre sa propriété antidérapante exceptionnelle.
- LOGGLIFE complete est aussi flexible qu'un revêtement en plastique, extrêmement adhésif et élastique et est ainsi adapté aux sols en élastomère (caoutchouc) et aux sols soumis à des charges ponctuelles élevées.
- Ce produit est particulièrement efficace lorsqu'il est combiné à LINAX complete qui enlève facilement même les films polymères à couches multiples de LOGGLIFE complete.
- Ne contenant aucune substance dangereuse telle que le zinc, le TBEP et les égalisateurs fluorés, LOGGLIFE complete assume sa responsabilité envers les futures générations.

### Utilisation et Dosage



**Dosage selon l'utilisation.** Reporter vous aux instructions.



**Préparation du sol :** Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



**Traitement initial:** Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



**grandes surfaces:** Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m<sup>2</sup>.



**Revêtement:** Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.

### Domaines d'application

- Tout type de sols surtout les sols souples en PVC
- Spécialement recommandé pour les espaces très fréquentés qui nécessitent un revêtement longue durée.
- Ne pas utiliser LOGGLIFE complete sur les sols en pierre polie, en céramiques ou en bois non vitrifié.

### Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

**Sécurité:** Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Pour des informations plus détaillées, consulter la fiche technique.

**Stockage:** Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. La température de stockage et de transport de LOGGLIFE complete ne doit pas dépasser 30°C. A protéger du gel.

**Environnement:** Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

#### Unité de vente

Ref. d'achat.: 712513 2 x 5 L

#### Le partenaire à votre service

pH

