

PGG 3/1

Moteur à essence, puissance de 2,8 kW, roues anti-crevaisson et réservoir de 15 litres : le groupe électrogène PGG 3/1 offre jusqu'à 12 heures d'autonomie indépendamment des sources de courant externes sur de nombreux lieux d'intervention.



Référence

1.042-207.0

- Fonction de démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Poignée rabattable et pneus anticrevaisson
- Cadre à arceau robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547923
Type de courant	Ph / V	1 / 230
Niveau de pression acoustique	dB/A	74
Puissance nominale	kW	2,8
Puissance	kW	3
Type d'entraînement		Essence
Volume du cylindre	cm ³	208
Puissance du moteur	kW / PS	4 / 5,4
Consommation de carburant	l/h	2,3
Capacité du réservoir	l	15
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	h	12
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	h	6,5
Poids avec emballage	kg	56,1
Poids sans accessoires	kg	51,7
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 622 × 549

Équipement

Indicateur d'état de fonctionnement	■
Sortie en courant continu (12 V)	■
Classe de protection IP 23	■
Protection contre le manque d'huile et les surcharges	■
Jauge de carburant	■
Prise monophasée de type F (Schuko)	■
Régulateur de tension automatique (AVR)	■

■ Standard.



Excellente facilité d'utilisation

- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.



Fiabilité et sécurité élevées

- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension.

Performances et fiabilité assurées

- Groupe électrogène avec une puissance continue fiable de 2,8 kW sur 230 V.