

## B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Avec batterie, chargeur et tête de brossage à disques de 100 cm : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack se distingue par sa puissance de nettoyage exceptionnelle lors des usages industriels rudes.



Made in Germany



Référence **1.480-254.0**

- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954325
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	cm	100
Largeur d'aspiration		114
Réservoir d'eau propre/sale		260 / 260
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 10000
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup>	7000
Type de batterie		Maintenance réduite
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de déplacement	km/h	max. 10
Vitesse de rotation des brosses	U/min	140
Pression de contact des brosses	kg / g/cm <sup>2</sup>	130 / 42
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	max. 9
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Poids total autorisé	kg	1840
Poids sans accessoires	kg	1380
Dimensions (L × l × H)	mm	1950 × 1180 × 1570

### Equipement

Brosse-disque	■
Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Volant réglable	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



### 2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.



### Suceur d'aspiration industriel soudé

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.

## ACCESSOIRES POUR B 260 R | BP PACK+D100+DOSE

### 1.480-254.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, blanc, 510 mm	2	4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	4	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brossage D100	5	2.763-057.0	La tête de brossage avec 2 brosses-disques et une largeur de travail de 100 cm est équipée d'un système pratique de remplacement rapide des brosses qui fait gagner du temps.	■
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Raclettes de frottement, Linard	6	4.250-167.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures	7	4.250-166.0	Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur d'aspiration, 1140 mm, parabolique	8	4.777-104.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1140 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1260 mm	10	4.250-143.0	Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	□
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads microfibres</b>				
Pad microfibre, blanc, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
<b>Pads</b>				
Pad, souple, blanc, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	□
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR B 260 R | BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



	Référence	Descriptif		
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	20	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Plateau de brossage latéral B 260 RI	25	2.644-373.0	Pour un nettoyage humide au plus près des bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit dosage de détergent DOSE B260RI	26	2.644-368.0	Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Gyrophare B 260 RI	27	2.644-363.0	Kit gyrophare pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail.	<input type="checkbox"/>
Spotlight blue avant B260RI	28	2.644-366.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Spotlight blue arrière B260RI	29	2.644-367.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Pare-chocs suceur d'aspiration	30	2.644-369.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Prévient les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes.	<input type="checkbox"/>
Raccordement HD	31	2.644-370.0	Kit pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI pour emporter en toute sécurité le nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Bp Pack. Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	32	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection	33	2.643-849.0	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Ceinture de sécurité deux points	34	6.989-732.0	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.