

## KM 100/100 R G

Machine autoportée confortable et moderne pour une utilisation professionnelle à l'extérieur et à l'intérieur pour les superficies comprises entre 8 000 et 10 400 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



### Référence

1.280-105.0

- Décolmatage automatique du filtre
- Conception ergonomique
- Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784468580
Traction		Moteur 4 temps
Entraînement - puissance	kW	6,7
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	8000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m <sup>2</sup> /h	10400
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1300
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	6
Poids (avec accessoires)	kg	340
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L × l × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Équipement

Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Nettoyage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayeage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



## Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



## Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R G 1.280-105.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIE DE DÉMARRAGE ET CHARGEUR</b>			
Batterie 12 V / 44 Ah	1 7.654-001.0	Batterie du starter.	■
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Pneus anticrevaion (jeu), entièrement en caoutchouc	2 2.640-431.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc.	<input type="checkbox"/>
Pneus anti-crevaion (arrière), bandage en caoutchouc plein	3 6.435-439.0	Conseillé pour éliminer les copeaux métalliques, éclats de verre, etc. (pour KMR 1550 également à l'avant)	<input type="checkbox"/>
Pneu anti-crevaion (roue arrière), caoutchouc plein, anti-trace	4 6.435-746.0	Évite les traces de pneus sur les surfaces claires.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre rond</b>			
Filtre rond	5 6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Balai principal standard 700 mm	6 6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
<b>Balai principal souple</b>			
Rouleau de balayage principal souple / naturel	7 6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai principal dur</b>			
Rouleau-balai principal dur	8 6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau-balai principal antistatique</b>			
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9 6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard 450 mm	10 6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	11 6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>			
Balais latéraux avec poils en acier	12 6.906-022.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral souple	13 6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	14 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Éclairage</b>				
Éclairage de travail	15	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyrophare</b>				
Gyrophare	16	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>				
Kit de 2 balais latéraux gauches	17	2.851-049.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>				
<b>Toit de protection avec gyrophare</b>				
Toit de protection pour l'utilisateur avec gyrophare	18	2.640-468.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.