

NT 30/1 TACT L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



Référence

1.148-201.0

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes directionnelles métalliques
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------|-------------------------|
| Code EAN | | 4039784973299 |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Contenance du réservoir | l | 30 |
| Matériau de la cuve | | Plastique |
| Puissance absorbée | W | max. 1380 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Long cordon électrique gainé caoutchouc | m | 7,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 69 |
| Poids sans accessoires | kg | 13,5 |
| Poids avec emballage | kg | 17,9 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 560 × 370 × 580 |

Équipement

| | | |
|---|---------------|--|
| Flexible d'aspiration | m | 2,5 / avec coude |
| Tube d'aspiration | pièce(s) × mm | 2 × 550 / Acier inoxydable |
| Sac filtrant | pièce(s) | 1 / Non tissé |
| Suceur sol eau/poussières | mm | 360 |
| Suceur fentes | | ■ |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | | ■ |
| Préparation antistatique | | ■ |
| Filtre plissé plat | | PES |
| Nettoyage du filtre | | Décolmatage automatique du filtre Tact |
| Protection anti-chocs lors des déplacements | | ■ |
| Classe de protection | | II |
| Roulette avec frein | | ■ |

■ Standard.



Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.

- Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.



Carter de filtre amovible

- Grâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT | | | | |
| Filtre plissé plat PES | | | | |
| Filtre plissé plat Wet & Dry | 1 | 6.907-662.0 | Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L. | ■ |
| Filtre plissé plat papier | | | | |
| Filtre plissé plat Dry | 2 | 6.904-367.0 | Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M. | □ |
| Filtre plissé plat PTFE | | | | |
| Filtre plissé plat Ultimate | 3 | 6.907-455.0 | Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L. | □ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 4 | 2.889-170.0 | Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 5 | 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | □ |
| Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 6 | 2.889-168.0 | Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | □ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35 | 7 | 2.889-152.0 | Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus. | ■ |
| Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35 | 8 | 2.889-173.0 | Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. | □ |
| Suceur combiné, DN 35, 270 mm | 9 | 6.906-511.0 | Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. | □ |
| Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35 | 10 | 6.906-512.0 | Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm. | □ |
| Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35 | 11 | 6.906-384.0 | 35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35, 400 mm | 12 | 2.889-118.0 | Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm | 13 | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| Brosses polyvalentes | | | | |
| Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm | 14 | 6.900-425.0 | Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|--|-------------------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs auto | | | | |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm | 15 | 2.889-356.0 | Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm | 16 | 6.906-108.0 | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45° | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 17 | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Pinceau d'aspiration | | | | |
| Pinceau d'aspiration | 18 | 6.903-862.0 | Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 19 | 2.889-192.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 21 | 2.889-134.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 22 | 2.889-135.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 23 | 2.889-136.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 24 | 2.889-137.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 25 | 2.889-138.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 26 | 2.889-139.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 27 | 2.889-140.0 | Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 28 | 2.889-141.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 29 | 2.889-142.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement | 30 | 2.889-145.0 | Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0 | 31 | 2.889-149.0 | Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement | 32 | 2.889-343.0 | Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| SACS FILTRANTS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 30/1 | 33 | 2.889-154.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Contenu : 5 unités. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Filtre plissé plat Safety/HEPA | 34 | 6.907-671.0 | Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre plissé plat HEPA 14 | 35 | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides | | | | |
| Filtre gros déchets aspirateur eau et poussières | 36 | 6.904-287.0 | Filtre gros déchets avec plaque métallique perforée et joint en mousse pour protéger les turbines de la plupart des aspirateurs eau et poussières monomoteurs de la gamme Tact et Ap de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 37 | 2.889-158.0 | Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre tissu | | | | |
| Filtre à bougie Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 38 | 2.414-000.0 | Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-281.0 | Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable. | <input type="checkbox"/> |
| RACCORDS DE JONCTION | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 40 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip | | | | |
| Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0 | 41 | 2.889-151.0 | Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. | <input type="checkbox"/> |
| JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE | | | | |
| Kit universel usage artisanal et professionnel | 42 | 2.637-595.0 | Kit d'accessoires eau/poussières (DN 35) pour les aspirateurs de Kärcher destinés à l'artisanat et à l'industrie. Le kit artisanal se compose d'une brosse polyvalente, d'un suceur pour fentes, d'un suceur pour fauteuil, d'un suceur combiné pour sols et d'un suceur sol eau. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE | | | | |
| Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35 | 43 | 2.862-166.0 | Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 44 | 2.679-000.0 | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me | 45 | 2.863-026.0 | Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Kit préséparateur à effet cyclonique CS 40 Me | 46 | 2.863-027.0 | Le kit préséparateur à effet cyclonique CS 40 Me pour aspirateurs eau et poussières est un accessoire très performant, spécialement destiné aux applications pour poussières fines sur les chantiers ou dans l'industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 47 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 | 48 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.