


BP 6.000 GARDEN SET

Le BP 6.000 Garden Set comprend un set tuyau d'aspiration afin que la pompe de jardin durable et performante puisse être utilisée immédiatement pour l'arrosage du jardin.



Référence

1.645-721.0

- Peut être mis en marche et débranché confortablement sans besoin de se pencher grâce à l'interrupteur au pied pratique
- Poignée pratique pour une utilisation mobile

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278915951
Puissance moteur max.	W	1000
Débit max.	l/h	< 6000
Hauteur de refoulement	m	max. 45
Pression	bar	max. 4,5
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	1,5
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	9,7
Poids avec emballage	kg	11,9
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 204 x 253

Équipement

Raccord optimisé	■
Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1	■
Pédale confortable	■
Orifice de remplissage séparé	■
Vanne de vidange d'eau	■
Avec unité d'aspiration PerfectConnect	■
Poignée ergonomique	■

■ Standard.



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Robuste et longue durée de vie

- Kärcher offre une extension de garantie à 5 ans



Pédale confortable

- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



Prêt à l'emploi

- Tuyau d'aspiration fourni

ACCESSOIRES POUR BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Équipement d'aspiration 3,5 m	1 2.997-110.0	Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique.	■
Équipement d'aspiration 7,0 m	2 2.997-111.0	Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
ADAPTATEURS / RACCORDS			
Raccord mâle / mâle G1 => G1	3 6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	4 6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4"	5 2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	□
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6 2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7 6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8 6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9 6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
FILTRES			
Préfiltre de pompe de grande taille	10 2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.	□
Préfiltre de pompe, petite taille	11 2.997-211.0	Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	12 6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	13 6.997-342.0		□
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	14 6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	15	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	16	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	<input type="checkbox"/>
Sécurité contre la marche à sec	17	6.997-355.0	En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	<input type="checkbox"/>
Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec	18	6.997-357.0	Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.