

IVC 60/24-2 TACT² M

Aspirateur industriel compact et maniable avec décolmatage automatique du filtre Tact². Idéal pour le nettoyage des machines et espaces de production contenant des poussières nocives de la classe de poussière M.



Made in Germany



Référence

1.576-105.0

- Équipement antistatique
- Certifié pour la classe de poussière M
- Cyclone intégré pour la pré séparation

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784463745
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	60
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 995

Équipement

Filtere	Filtere plissé plat
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Équipé de 2 moteurs de turbine

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.



Système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre plissé plat PTFE	1 6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	2 2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Sets d'accessoires liquides			
Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides	3 9.989-660.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0), réducteur (9.989-690.0) et suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides	4 9.989-661.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0), réducteur (9.977-772.0) et suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Sets d'accessoires liquides / copeaux			
Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux	5 9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux	6 9.989-658.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU de 3 mètres (9.989-623.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.989-673.0), réducteur (9.977-772.0), suceur grandes surfaces (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Sets d'accessoires solides / poussières			
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	7 9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	8 9.989-939.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	9 9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	10 9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	11 9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	12 9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	13 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	14 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA red DN-F40	15 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	16 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	17 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	18 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	19 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	20 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	21 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	22 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	23 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	24 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 40	25 9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 50	26 9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	27 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	28 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



29-30



31-32



33



34



35-36



37-38



39-40



41-42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard caoutchouc découpable DN40	29	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	30	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN40	31	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	32	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	33	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN50	34	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	35	9.981-429.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	36	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol				
Fond buse acier fin AISI 316L blue	37	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	38	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	39	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	40	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	41	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	42	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51



53-54



55, 58-59



56, 62

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	43	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	44	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	45	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	46	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	47	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	49	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	51	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	52	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	53	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	54	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 40	55	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	56	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Suceur sol alu 200 mm DN 50	57 9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	58 9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	59 9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	60 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	61 9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	62 9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	63 9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	64 9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	65 9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	66 9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	67 9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	68 9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	69 9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	70 9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs à rainures			
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	71 9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	72 9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse pour fentes buse flexible silicone	73 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	74 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	75 9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	76 9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	77 9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	78 9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	79 9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	80 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	81 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	82 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	83 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	84 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	85 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	86 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	87 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	88 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	89 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	90 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	91 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	92 9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	93 9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	94 9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	95 9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides			
Buse liquides 900 mm DN50	96 9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse trou borgne DN40	97 9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	98 9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	99	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	100	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	101	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	102	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	103	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	104	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	105	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	106	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	107	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	108	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	109	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	110	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	111	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	112	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



113-114



115



116-117



118-121



122, 169-170,
172-173



123-126

	Référence	Descriptif		
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	113	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	114	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces				
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	115	9.989-610.0	Brosse grandes surfaces électroconductrice. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	116	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	117	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	118	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	119	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	120	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	121	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	122	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	123	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	124	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	125	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	126	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	127	9.989-647.0 Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	128	9.989-614.0 Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	129	9.989-633.0 Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	130	9.989-615.0 Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	131	9.989-616.0 Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	132	9.989-634.0 Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	133	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	134	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	135	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	136	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 3 m	137	9.988-088.0 Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	138	9.988-089.0 Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	139	9.989-630.0 Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	140	9.988-090.0 Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Flexible EVA DN 50 5 m	141 9.988-091.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	142 9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible, kits de montage			
Flexible kit de montage DN40	143 9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	144 9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	145 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	146 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	147 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	148 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	149 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	150 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	151 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	152 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	153 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	154 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



151-155



157-158, 160-161



159, 162



163-167

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	155 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	156 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	157 9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	158 9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	159 9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	160 9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	161 9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	162 9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	163 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	164 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	165 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	166 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	167 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	168 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	169 9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	170 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	171 9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	172 9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	173 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	174 9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN40	175 9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	176 9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	177 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	178 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	179 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	180 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	181 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	182 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



183-184



185



186




187-188



189-190



191-192



193-194



195-200

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	183 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	184 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Poignée DN40	185 9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	186 9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	187 9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	188 9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	189 9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	190 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	191 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	192 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	193 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	194 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	195 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	196 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.