

Agent de sablage, gros



Produit de sablage de grain 0,25 à 1,4 mm. Très efficace sur l'acier, le granit, le béton alvéolé et lavé. Également adapté au décapage de la rouille et de la peinture ou au retrait des graffitis.

NTA-free



Propriétés

- Pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage Kärcher
- Fabriqué à partir de silicium d'aluminium
- Granulation : 0,25 - 1,4 mm
- Dureté sur l'échelle Mohs : 6-7
- Pour l'élimination des salissures grossières sur les supports tels que l'acier, le granit, les briques recuites, le porphyre, le béton, le béton alvéolé et lavé

Usage et secteur d'application:

Agriculture:	Dérouillement
Bâtiment:	Nettoyage de matériel de coffrage
Entreprise de propreté:	Nettoyage de façades
Municipalités:	Dérouillement, enlèvement de graffitis

Application

- Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage

Conditionnements

25 kg

Références

6.295-565.0

Application:**Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage**

- Nettoyeur haute pression équipé d'un système de jet et d'un pistolet.
- Insérez le sable
- Réglez le débit au besoin.
- Sablez l'objet.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Enlèvement de dépôts abrasifs avec un jet d'eau ou d'air.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
25 kg	Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage		adaptée aux besoins individuels	Grossières	dosage dépendant

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :