



Agent d'entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532

Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.



Propriétés

- Soins et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien

Usage et secteur d'application

- Sols en pierre mats naturels et synthétiques
- Linoléum
- Sols en PVC

Utilisable pour

- manuel
- Cireuses

Conditionnements	VE*	Références
1 l	6	6.295-776.0

*VE : unité d'emballage

Application:

Pour une première application

- Aspirez et balayez le sol avec un balai humide.
- Lavez le balai et bien l'essorez.
- Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges.
- Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après.

Application sur des sols déjà traités

- Aspirez le sol.
- Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

Indications particulières:

- Faites sécher les sols traités pendant 24 heures.
- N'utilisez pas d'eau.
- Ne déplacez pas de meubles ou ne marchez pas dessus avec des chaussures.
- Stockez à l'abri du gel

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette 100 % recyclables

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :