

IVM 40/12-1 M Z22

Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium, équipé d'un filtre en étoile de la classe de poussière M et d'une turbine EC, pour l'aspiration des matières solides fines et grossières en zone ATEX 22.



Made in Germany



Référence

9.990-265.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Appareil certifié selon la classe de poussière M

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278001623
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	49,4 / 178
Dépression	mbar / kPa	239 / 23,9
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1 × 1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	50
Poids avec emballage	kg	50
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1140

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Filtre	Filter en étoile
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.



Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Turbine EC à faible usure

- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.

Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à poches / filtre en étoile			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sac de vidage PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Sets d'accessoires solides / poussières			
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	3	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	4	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	5	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	6	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	7	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	8	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour matières solides et poussières	9	9.989-659.0	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour matières solides et poussières	10	9.989-662.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	11	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	12	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	13	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	14	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA white DN-F40	15 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	16 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	17 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	18 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	19 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	20 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	21 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	22 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	23 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	24 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN40	25 9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	26 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Fond buse acier fin AISI 316L blue	27 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	28 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin AISI 316L green	29	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	31	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	33	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	35	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	36	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	37	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	38	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	39	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	40	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	42	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



43-44



45, 47-48



46, 51



49-50



52



53-56

	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	43	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol alu 370 mm DN 40	45	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	46	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	47	9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	48	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	49	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	50	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	51	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures				
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	53	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	54	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	55	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	56	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs à rainures			
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	57 9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	58 9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse pour fentes buse flexible silicone	59 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpore	60 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	61 9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	62 9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	63 9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	64 9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	65 9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	66 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	67 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	68 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	69 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	70 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	71 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	72 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	73 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	74 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	75 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	76 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	77 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	78 9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	79 9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	80 9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	81 9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN40	82 9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	83 9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	84 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-101

	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	85 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	86 9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	87 9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	88 9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	89 9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	90 9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	91 9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	92 9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	93 9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau ø 82 mm DN 40	94 9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau ø 82 mm DN 50	95 9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse de surface 300 mm DN40	96 9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	97 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	98 9.989-922.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	99	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	100	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	101	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	102	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	103	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	104	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	105	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	106	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	107	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	108	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	109	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	110	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	111	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	112	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



113-116



117-118, 120-121



119, 122



123-124



125-126

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	113 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	114 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	115 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	116 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 3 m	117 9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	118 9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	119 9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	120 9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	121 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	122 9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible, kits de montage			
Flexible kit de montage DN40	123 9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	124 9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	125 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	126 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



127-130



131-135



137-138, 140-141



139, 142

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	127 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	128 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	129 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	130 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	131 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	132 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	133 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	134 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	135 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	136 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	137 9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	138 9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	139 9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	140 9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 5 m	141	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	142	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	143	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	144	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	145	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	146	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	147	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	148	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	149	9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	150	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	151	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	152	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	153	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	154	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166






167-168

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN40	155 9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	156 9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	157 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	158 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	159 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	160 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	161 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	162 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	163 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	164 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Poignée DN40	165 9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	166 9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	167 9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	168 9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	169 9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	170 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	171 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	173 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	174 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	175 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	176 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	177 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	178 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	179 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	180 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	181 9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	182 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	183 9.989-038.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	184 9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	185 9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	186 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adapter Food DN-F50	187 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	188 9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Réducteur DN70 sur DN50	189 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	190 9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	191 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	192 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur ø 50mm	193 9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	194 9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	195 9.982-238.0	Station pré-séparatrice mobile d'un volume de 110 l et trappe d'évacuation.	<input type="checkbox"/>
Préséparateur poussière 40 l DN40	196 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.