

Shampooing auto en poudre PressurePro RM 22



Shampooing en poudre efficace contre les taches tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Idéal pour le nettoyage des moteurs et le lavage de véhicules. Sans NTA.



NTA-free



Propriétés

- Shampooing en poudre efficace pour le nettoyage haute pression
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Agit rapidement
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans phosphates
- Sans NTA

Usage et secteur d'application:

Agriculture:	Transport
Automobile et transport:	Lavage de véhicules
Automobile et transport:	Nettoyage de pièces
Bâtiment:	Transport
Industrie:	Dégraissage des surfaces
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus:	Lavage de véhicules

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Pulvérisateurs

Conditionnements

20 kg

Références

6.295-537.0



Application:

Nettoyeurs haute pression

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Pulvérisateur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stocker à l'abri de l'humidité.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations:

-
- Certificat HWK Düsseldorf sur les hydrocarbures halogénés volatils
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1 kg	Nettoyeurs haute pression	1+9	0.5-2 %	Moyennes	2670 m ²
1 kg	Pulvérisateurs		5 %	Grossières	220 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :