



## ID 30/30 Afc



### 1 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

### 3 Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

### 2 Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
- Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.

### 4 Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur vibrant électrique

- Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.

## ID 30/30 Afc

- Isolation acoustique
- Cuve ergonomique

### Caractéristiques techniques

<b>Réf.</b>	9.986-412.0	
<b>Code EAN</b>	4054278056500	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s / m³/h</b>	87,5 / 315
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	260 / 26
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	50
<b>Puissance absorbée</b>	<b>kW</b>	3
<b>Surface filtrante</b>	<b>m²</b>	3,2
<b>Diamètre nominal de raccordement</b>	DN 50	
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	174
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	915 × 777 × 1938