

ID 130/22

Unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Format robuste, maintenance facile.



Référence

9.982-506.0

- Décolmatage manuel du filtre
- Châssis réglable
- Vidange sans poussière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278003320
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m ³ /h	370 / 1329
Dépression	mbar / kPa	33 / 3,3
Contenance du réservoir	l	170
Puissance absorbée	kW	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m ²	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	158
Poids avec emballage	kg	163
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 790 × 1580

Équipement

Vidange du réservoir

- Standard.

Châssis réglable

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ACCESSOIRES POUR ID 130/22
9.982-506.0

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.