



ID 90/30 Afc Z22

L'unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 silencieuse (64 dB[A]) est adaptée à l'aspiration sécurisée des très grandes quantités de poussière ainsi qu'à l'utilisation en zone ATEX 22. Avec décolmatage électrique du filtre.









- Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles.
 Idéal pour les tâches industrielles
- Nettoyage efficace et confortable des filtres pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
- 2 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

- 3 Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
- Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
- Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
- 4 Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur vibrant électrique
- Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



ID 90/30 Afc Z22

- Décolmatage automatique du filtre
- Châssis réglable
- Isolation acoustique

	Caractéristiques techniques		
Réf.		9.987-920.0	
Code EAN		4054278505541	
Type de courant	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50	
Débit d'air	$I/s / m^3/h$	250 / 900	
Dépression	mbar / kPa	48 / 4,8	
Contenance du réservoir	1	100	
Puissance absorbée	kW	3	
Surface filtrante	m²	3,2	
Diamètre nominal de raccordement		DN 120	
Niveau de pression acoustique	dB/A	64	
Poids	kg	314	
Dimensions (L × l × H)	mm	1497 × 800 × 1690	

Equipement	
Accessoires standard	Non