

FRANGE À SCRATCH ULTRASAFE, 40 CM

Frange en microfibre et polypropylène pour sols antidérapants R10/11, dos à scratch.



Référence

9.212-010.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|----------|---------------------------|
| Type de sol | | Sols durs |
| Degré d'encrassement | | Élevée |
| Type de textile | | Textiles réutilisables |
| Largeur de travail | cm | 40 |
| Fixation des textiles | | Velcro |
| Matériau | | 50% PP / 40% PET / 10% PA |
| Matière textile | | microfibre |
| Température de lavage | °C | max. 90 |
| Recommandation de lavage | °C | 60 |
| Quantité | pièce(s) | 1 |
| Unité d'emballage | pièce(s) | 25 |
| Poids par produit / Poids par m ² | kg | 0,1 |
| Poids de l'emballage | kg | 0,1 |
| Dimensions (L × l) | cm | 40 × 12 |
| Dimensions, emballé | mm | 400 × 120 × 10 |

Application



Méthode de pulvérisation

La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.



Méthode de préconditionnement

Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 150 % de son propre poids en flotte de nettoyage.

Propriétés

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Idéale pour une utilisation dans des zones où l'hygiène est importante
- Avec des propriétés de glissement très équilibrées
- Simple : le serpillière microfibre se change rapidement et simplement
- Longue durée de vie du produit : support avec système velcro de haute qualité pour une longue durée de vie du balai à plat
- Effet de frottement élevé pour de très bons résultats de nettoyage

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge