



NT 30/1 Ap L

Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact de milieu de gamme avec une puissance d'aspiration extraordinaire, des composants de qualité supérieure et durables ainsi qu'une vaste gamme d'équipements.



1 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.



2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.



3 Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.



4 Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrés

- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.



NT 30/1 Ap L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre
- Rangement souple des flexibles et câbles

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-221.0	
Code EAN	4054278048192	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Nombre de turbines		1
Poids	kg	11,8
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,55 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■
■ Standard.		

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
 Tubes d'aspiration, métal 									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	1	2.889-191.0	1 pièce(s)	35		550 mm		Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	■
 Filtre plissé plat papier 									
Filtre plissé plat Dry	2	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
 Coude, plastique 									
Coude Adv	3	2.889-170.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	4	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	5	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
 Suceurs pour sols 									
Suceur sol eau et poussières standard	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	8	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	9	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	10	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
 Suceurs à fentes 									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 pièce(s)	35		225 mm		Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
 Filtre plissé plat PES 									
Filtre plissé plat Wet & Dry	12	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
 Filtre plissé plat PTFE 									
Filtre plissé plat Ultimate	13	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
 Sacs filtrants matériau non tissé 									
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	14	2.889-154.0	5 pièce(s)					Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	□
 Suceurs caoutchouc, biseautés 45° 									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35		220 mm		35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40		220 mm		40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	17	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	18	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
Divers									
Outil de poussière de perçage	19	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	20	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	21	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	22	2.889-281.0	1 pièce(s)					Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	23	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. <input type="checkbox"/>
	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. <input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	9	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation DN 35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	2	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.