KM 130/300 R D

La balayeuse autoportée KM 130/300 R D a été spécialement conçue pour l'industrie. Cette balayeuse avec son moteur diesel, balaie tout : de la poussière fine jusqu'aux gros déchets.

1 Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau

3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse

2 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtres plissés plats de 5.5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double

4 Divers types d'entraînement

- Entrainement électrique
- Moteur diesel conforme aux normes industrielles

KM 130/300 R D, 1.186-120.0, 2021-01-25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 130/300 R D

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques

Référence		1.186-120.0
Code EAN		4039784521131
Entraînement		Moteur diesel quatre temps / Yanmar
Entraînement – puissance	**kW**	15,8
Rendement surfacique max.	**m²/h**	13000
Largeur de travail	**mm**	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	**mm**	1550
Cuve à déchets	**l**	300
Franchissement de déclivités	**%**	18
Vitesse de travail	**km/h**	10
Surface filtrante	**m²**	5,5
Poids	**kg**	951
Dimensions (L × l × H)	**mm**	2040 × 1330 × 1430

Equipement

Décolmatage manuel du filtre	■	**Témoin de l'état de charge**	■
Traction puissante	hydraulique	**Compteur d'heures de service**	■
Balai principal réglable	■	**Fonction balayage, débrayable**	■
Direction assistée	■	**Balai latéral à sortie automatique**	■
Régulation du courant d'aspiration	■		
Balayage par poussée	■		
Traction marche avant	■		
Traction marche arrière	■		
Aspiration	■		
Vidage hydr. en hauteur	■		
Utilisation en extérieur	■		

■ **Standard.**

KM 130/300 R D
1.186-120.0


1

2

3–6

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat									
Filtre plissé plat vert	1	6.988-158.0						Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	■
Filtre plissé plat blanc	2	6.987-519.0						Filtre en plastique pour applications standard.	□
Rouleau-balai standard									
Balai principal standard	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	■
Balai principal souple									
Rouleau-balai principal souple	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple / naturel	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm			Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	□
Balai principal dur									
Rouleau-balai principal dur	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R D
1.186-120.0

1, 4

2

3

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Balai latéral standard									
Balai latéral standard	1	6.987-083.0			550 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur									
Balai latéral dur	2	6.905-773.0			550 mm			Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral avec fils en acier									
Balais latéraux avec poils en acier	3	6.905-619.0			550 mm			Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
Balai latéral souple									
Balai latéral souple	4	6.905-620.0			550 mm			Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R D
1.186-120.0

KÄRCHER

1

4

6

7

8

10

12

13

14

		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Éclairage									
Éclairage certifié StVZO	1	2.851-941.7	2.851-941.7					Kit d'éclairage ABS certifié et autorisé par la législation allemande sur les licences routières (StVZO) : gyrophare, lampe, clignotant, klaxon, feu stop, warning.	☐
Éclairage certifié StVZO sur la cabine	2	2.852-201.7	2.852-201.7					Pour autorisation à la circulation de la balayeuse KM 130/300 R D après montage sur la cabine : kit d'éclairage StVZO comprenant gyrophare, lampe,feu stop, clignotant, warning et klaxon.	☐
Autorisé par le TÜV,	3	2.851-982.7	2.851-982.7					service expert autorisant la circulation publique en Allemagne.	☐
Éclairage de travail	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	☐
Balayage / aspiration									
Aspirateur	5	2.852-814.0	2.852-814.7					Pour aspirer dans les recoins.	☐
Protection des balais latéraux	6	2.851-286.0						Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
balais latéraux gauches									
Kit de 2 balais latéraux gauches	7	2.851-272.0	2.851-272.7					Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Autres kits de montage									
Siège confort	8	6.373-014.0						Pour un grand confort de conduite.	☐
Kit additionnel protection KM 130/300 R	9	2.852-620.0							☐
Réservoir à déchets en acier inoxydable	10	6.961-926.7	6.961-926.7					Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	☐
Toit de protection									
Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300	11	2.852-595.0							☐
Cabine de protection du conducteur									
Cabine de protection contre les intempéries	12	2.851-271.7	2.851-271.7					Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	☐
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	13	2.851-269.7	2.851-269.7					Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	☐
Cabine de protection du conducteur	14	2.851-267.7	2.851-267.7					Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R D
1.186-120.0

1

2

		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Pneu									
Kit de roues à bandage pneumatique	1	4.515-332.0	4.515-332.7					Pneumatiques confortables pour les applications standard.	☐
Pneu, anti-crevaison									
Roues anticrevaison (jeu), bandage en caoutchouc plein, sans traces	2	4.515-328.0	4.515-328.7					Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R D
1.186-120.0

1

		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Système de pulvérisation									
Système de pulvérisation d'eau pour balai latéral	1	2.851-281.0	2.851-281.7					Pour fixation de la poussière. Comprend un réservoir d'eau inox (50 l) et des buses de pulvérisation d'eau pour balai latéral.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.