




IVC 60/12-1 Tact EC

Aspirateur industriel compact avec décolmatage automatique du filtre et moteur EC sans usure pour une utilisation continue. Idéal pour les poussières fines dans les environnements de production, également en guise d'unité d'aspiration stationnaire.



1 Capacité de fonctionnement en continu

- Leurs moteurs à commutation électronique sans balais, peu sujets à l'usure, sont parfaits pour une utilisation en trois-huit grâce à leur durée de fonctionnement d'au moins 5000 heures.

2 Système Tact (décolmatage automatique du filtre)

- Puissance d'aspiration prolongée

3 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

4 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.



IVC 60/12-1 Tact EC

- Équipement antistatique
- Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau
- Cyclone intégré pour la pré séparation

Caractéristiques techniques

Référence	1.576-102.0	
Code EAN	4039784463714	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	62,5 / 225
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	1,2
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	74
Poids	kg	59
Dimensions (L x l x H)	mm	970 x 690 x 995


Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



1



2

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif			
Poignées										
Poignée DN40	26	9.977-679.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	27	9.989-036.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	28	9.989-544.0								<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	29	9.989-547.0								<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration										
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	30	9.977-525.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	31	9.989-039.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	32	9.988-114.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	33	9.989-552.0		DN 40			En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.			<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	34	9.989-553.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Suceurs standard										
Suceur standard PVC DN 40	35	9.989-674.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 50	36	9.989-673.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	37	9.988-401.0		DN 40			Électroconducteur.			<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	38	9.988-402.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découppable DN40	39	9.989-677.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découppable DN50	40	9.989-675.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN40	41	9.980-748.0		DN 40			Électroconducteur.			<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	42	9.980-749.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles										
Buse standard flexible PVC DN40	43	9.981-420.0		DN 40			Électroconducteur.			<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN50	44	9.981-421.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	45	9.981-429.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Suceurs sol										
Suceur sol alu 370 mm DN 40	46	9.989-683.0		DN 40			Pas conducteurs d'électricité.			<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	47	9.989-682.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	48	9.987-612.0		DN 50			Électroconducteur.			<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	49	9.989-558.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	50	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.			<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	51	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.			<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	52	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.			<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	53	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.			<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	54	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.			<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif		
Suceurs à rainures									
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN40	55	9.988-116.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	56	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 19 mm x 160 mm DN40	57	9.981-483.0		DN 40			Électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	58	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceur fente 17 mm x 120 mm DN40	59	9.989-680.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN40	60	9.989-678.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	61	9.981-442.0		DN 50			Électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	62	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	63	9.989-193.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	64	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	65	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	66	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	67	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces									
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	68	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	69	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	70	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	72	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.		<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	73	9.989-669.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	74	9.989-667.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	75	9.989-670.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN40	76	9.981-431.0		DN 40			Suceur à brosse plat DN 40.		<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	77	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.		<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	78	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	79	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Brosses grandes surfaces								
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	80	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	81	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	82	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques								
Brosse cylindrique Ø 101,6 mm DN40	83	9.989-047.0		DN 40			Pour l'aspiration de corps cylindriques, par ex. tuyauteries.	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN40	84	9.989-048.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN40	85	9.989-049.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pré-séparateurs								
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	86	9.989-686.0		DN 70				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.