




IVC 60/24-2 Tact² M

Aspirateur industriel compact et maniable avec décolmatage automatique du filtre Tact². Idéal pour le nettoyage des machines et espaces de production contenant des poussières nocives de la classe de poussière M.



1 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d'air pour une grande puissance d'aspiration. Autres avantages: faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.

2 2 moteurs et turbines

- 2 moteurs pour une grande puissance de nettoyage. Gestion électronique des moteurs évitant les intensités électriques.

3 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

4 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.



IVC 60/24-2 Tact² M

- Équipement antistatique
- Certifié pour la classe de poussière M
- Cyclone intégré pour la pré séparation

Caractéristiques techniques


| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| Référence | 1.576-105.0 | |
| Code EAN | 4039784463745 | |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s / m³/h | 72,2 / 260 |
| Dépression | mbar / kPa | 224 / 22,4 |
| Contenance du réservoir | l | 60 |
| Puissance absorbée | kW | 2,4 |
| Surface filtrante | m² | 0,95 |
| Diamètre nominal de raccordement | DN 70 | |
| Diamètre nominal pour accessoires | DN 50 / DN 40 | |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 73 |
| Poids | kg | 60 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 970 x 690 x 995 |

Équipement

| | |
|-----------------------------|-----|
| Accessoires standard | non |
|-----------------------------|-----|

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|--|---------|------|--|--------------------------|
| Filtre plissé plat PTFE | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat PTFE | 1 | 6.907-449.0 | 1 pièce(s) | | | | | Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|----------|------------------|------|--|--------------------------|
| Buse standard alu DN40 | 60 | 9.980-748.0 | | DN 40 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN50 | 61 | 9.980-749.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs standard flexibles | | | | | | | |
| Buse standard flexible PVC DN40 | 62 | 9.981-420.0 | | DN 40 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN50 | 63 | 9.981-421.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN40 | 64 | 9.981-429.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN50 | 65 | 9.981-430.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs sol | | | | | | | |
| Suceur sol alu 370 mm DN 40 | 66 | 9.989-683.0 | | DN 40 | | Pas conducteurs d'électricité. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40 | 67 | 9.989-682.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 200 mm DN 50 | 68 | 9.981-426.0 | | DN 50 | | Pas conducteurs d'électricité. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 370 mm DN 50 | 69 | 9.989-664.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 370 mm DN50 | 70 | 9.987-612.0 | | DN 50 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 500 mm DN 50 | 71 | 9.989-684.0 | | DN 50 | | Non électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 500 mm DN50 | 72 | 9.981-925.0 | | DN 50 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40 | 73 | 9.989-558.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50 | 74 | 9.988-115.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm | 75 | 9.981-923.0 | | | | Pour buse pour sol de 220 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm | 76 | 9.981-914.0 | | | | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm | 77 | 9.981-915.0 | | | | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm | 78 | 9.984-939.0 | | | | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse 500 mm | 79 | 9.980-764.0 | | | | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à rainures | | | | | | | |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50 | 80 | 9.988-117.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50 | 81 | 9.981-482.0 | | DN 50 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50 | 82 | 9.981-442.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50 | 83 | 9.981-465.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs flexibles à rainures | | | | | | | |
| Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50 | 84 | 9.988-403.0 | | DN 50 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40 | 85 | 9.989-681.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40 | 86 | 9.981-423.0 | | DN 40 | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50 | 87 | 9.981-424.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50 | 88 | 9.981-425.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Prix | Descriptif | |
|--|-----|-------------|----------|------------------|------|---|--------------------------|
| Suceurs grandes surfaces | | | | | | | |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40 | 89 | 9.988-118.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50 | 90 | 9.988-119.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40 | 91 | 9.989-666.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour surface alu 150 mm DN50 | 92 | 9.989-665.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs pour liquides | | | | | | | |
| Buse liquides 900 mm DN50 | 93 | 9.981-427.0 | | DN 50 | | Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs pour trous de perçage | | | | | | | |
| Buse trou borgne DN40 | 94 | 9.989-671.0 | | DN 40 | | Pour nettoyer les trous borgnes. | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40 | 95 | 9.989-669.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40 | 96 | 9.989-667.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40 | 97 | 9.989-670.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosses standard | | | | | | | |
| Brosse standard 40 mm DN40 | 98 | 9.981-431.0 | | DN 40 | | Suceur à brosse plat DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse standard 40 mm DN50 | 99 | 9.981-432.0 | | DN 50 | | Suceur à brosse plat DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Brosses pinceaux | | | | | | | |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40 | 100 | 9.989-609.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50 | 101 | 9.989-608.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosses grandes surfaces | | | | | | | |
| Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40 | 102 | 9.989-610.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN40 | 103 | 9.981-911.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN50 | 104 | 9.981-912.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Pré-séparateurs | | | | | | | |
| Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70 | 105 | 9.989-686.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Liquides | | | | | | | |
| Kit standard liquide DN40 | 106 | 9.989-660.0 | | DN 40 | | Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit standard liquide DN50 | 107 | 9.989-661.0 | | DN 50 | | Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |
| Liquides / copeaux | | | | | | | |
| Kit standard liquides / copeaux DN40 | 108 | 9.989-657.0 | | DN 40 | | Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit standard liquides / copeaux DN50 | 109 | 9.989-658.0 | | DN 50 | | Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0). | <input type="checkbox"/> |

 Accessoires optionnels.