



KM 100/100 R G

Machine autoportée confortable et moderne pour une utilisation professionnelle à l'extérieur et à l'intérieur pour les superficies comprises entre 8 000 et 10 400 m²/h.



1 Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

2 Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.

3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.



KM 100/100 R G

- Décolmatage automatique du filtre
- Conception ergonomique
- Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance

Caractéristiques techniques

Référence	1.280-105.0	
Code EAN	4039784468580	
Entrainement	Moteur essence Honda / 4 temps	
Entrainement - puissance	kW	6,7
Rendement surfacique max.	m²/h	8000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	10400
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1300
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m²	6
Poids	kg	340
Dimensions (L × l × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Équipement

Filtre rond en polyester	■	Utilisation en extérieur	■
Décolmatage manuel du filtre	■	Compteur d'heures de service	■
Nettoyage automatique du filtre	■	Fonction balayage, débrayable	■
Traction puissante	hydrostatique	Roues, sur pneus	■
Balai principal flottant	■		
Régulation du courant d'aspiration	■		
Flap pour gros déchets	■		
Balayage par projection	■		
Traction marche avant	■		
Traction marche arrière	■		
Aspiration	■		

■ Standard.

KM 100/100 R G

1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
Batterie de démarrage et chargeur								
Batterie 12 V / 44 Ah	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	Maintenance réduite		Batterie du starter.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 100/100 R G

1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Filtre rond								
Filtre rond	1	6.414-532.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Rouleau-balai standard								
Balai principal standard 700 mm	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple								
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Balai principal dur								
Rouleau-balai principal dur	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Rouleau-balai principal antistatique								
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 100/100 R G

1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard 450 mm	1	6.905-986.0			450 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.906-065.0			450 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier								
Balais latéraux avec poils en acier	3	6.906-022.0			450 mm		Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple								
Balai latéral souple	4	6.906-133.0			450 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 100/100 R G

1.280-105.0

KÄRCHER



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Éclairage									
Éclairage de travail	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection avec gyrophare									
Toit de protection pour l'utilisateur avec gyrophare	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration									
Flexible d'aspiration	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Pour aspirer dans les recoins.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare									
Gyrophare	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Augmente la sécurité au travail	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches									
Kit de 2 balais latéraux gauches	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Complet, y compris balai latéral standard pour accroître la surface balayée	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine			Prix	Descriptif	
Pneu, anti-crevaisson								
Pneus anticrevasion (jeu), entièrement en caoutchouc	1	2.640-431.7	2.640-431.7				Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.