




HD 13/35 Pe

Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d'un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l'industrie et le bâtiment.



1 Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.

2 Mobilité

3 Indépendance



HD 13/35 Pe

- Pistolet industriel robuste
- Sécurité en cas de manque d'eau (en option)
- Réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

Référence		1.367-505.0
Code EAN		4039784731004
Pression de service	bar / MPa	100 – max. 350 / 10 – 35
Débit	l/h	500 – 1300
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 60
Entrainement		Honda GX 660 Essence
Carburant		Essence
Type de pompe		Pompe à vilebrequin hautes performances Kärcher
Puissance du moteur	kW	16
Poids sans accessoires	kg	122
Poids (avec accessoires)	kg	135
Dimensions (L × l × H)	mm	930 × 800 × 920

Équipement

Démarrage électrique		■
Flexible haute pression	m	10 / Usage intensif
Poignée-pistolet		Pistolet industriel
Lance en acier inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Soupape de sécurité		■
Compteur d'heures de service		■
■ Standard.		

HD 13/35 PE 1.367-505.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Flexible haute pression	1	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	■
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	□
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	3	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	□
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	4	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	□
Flexible haute pression	5	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	□
	6	6.391-019.0						Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 620 bar.	□
Pistolets									
Pistolet industriel Kärcher	7	4.775-824.0						Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 × 1,5.	■
Lances									
Lance 700 mm	8	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	9	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3						1500 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	11	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Rallonge pour lance	12	4.760-699.0						Rallonge lance d'arrosage 800 mm, 65 MPa.	□
Powerbuses									
Buse à jet plat	13	5.765-165.0						Buse à jet plat 15046 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 13/35. Convient pour une pression jusqu'à 350 bar et jusqu'à 1300 l/h (à essence, 60 Hz).	■
Buse à jet crayon 0046	14	5.765-161.0						Buse à jet crayon 0046 pour nettoyeur haute pression HD 13/35. Convient pour une pression de service jusqu'à 350 bar et jusqu'à 1300 l/h (à essence, 60 Hz).	□
Kits de montage									
Kit de sécurité manque d'eau ABS	15	2.641-923.0						Pour moteurs thermiques.	□
Kit roues additionnelles	16	2.851-028.0						Kit roues additionnelles.	□
Raccords et connecteurs									
Raccord	17	4.403-004.0						Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5. Matériau : acier inoxydable.	□
Graisse pour vis en inox	18	6.280-180.0						Graisse pour raccords à vis inox.	□
Rotabuses à un jet									
Jet rotatif (rotabuse)	19	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, laiton.	□
Buse Power Rotary Jet F7	20	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, version en acier spécial.	□
Kit de réparation Power Rotary Jet F7	21	6.025-436.0						Kit de réparation pour Power Rotary Jet réf. 6.415-914.0. Convient pour une pression de service de 350 bar et une puissance de 1300 l/h. Composé du rotor, du siège et du joint torique (28 × 2).	□
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	22	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	□
Buse Power Rotary Jet F7	23	6.415-085.0						350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, version en acier spécial.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit de réparation Power Rotary Jet F9 05	24	6.812-003.0						Convient pour une pression jusqu'à 350 bar et pour une quantité d'eau jusqu'à 1 300 litres par heure : le kit de réparation, composé du rotor, du siège et du joint torique pour Power Rotary Jet.	☐
Bus vissables F21									
Buse aveugle F21	25	6.025-237.0						Buse bouchon fileté F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar.	☐
Buse à jet rond F21, saphir	26	9.886-216.0						Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,90 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	☐
Nettoyage des conduites									
Clapet anti-retour pour débouche canalisations	27	6.470-223.0						Le clapet anti-retour permet une utilisation confortable, sûre et efficace du débouche canalisations.	☐
Buse de nettoyage des conduites type 050	28	4.765-012.0						Buse débouche canalisations standard pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Buse de nettoyage des conduites Quatre 0	29	4.765-016.0						Buse débouche canalisations Quattro pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière et 1 dirigée vers l'avant.	☐
Buse débouche canalisations, rotor	30	5.763-092.0						Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Flexible de nettoyage des canalisations	31	6.392-401.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	32	6.392-402.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 20 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	33	6.392-403.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 30 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
Nettoyeur de surfaces									
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	34	2.643-577.0						Nettoyeur de surfaces pour un nettoyage efficace jusqu'à 500 bar et un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 100 °C. Avec quatre roulettes pivotantes pour un usage confortable. Les jeux de buses spécifiques aux différents appareils sont à commander séparément.	☐
Jeu de buses 025 FRI 50 Me	35	6.415-045.0						Jeu de buses propre au nettoyeur de surfaces FRI 50 Me.	☐
Dispositif de sablage									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	36	5.401-325.0						M 20 x FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Dispositif de sablage	37	9.872-435.0						Tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse : 3 x 0,7 mm. Comprend uniquement la tête de pulvérisation. Sans flexible ni lance.	☐
Buse de rechange pour dispositif de sablage	38	6.025-346.0						Buse de rechange en carbure de bore pour tête de pulvérisation pour sablage. Couleur bleue.	☐
Buse F98 pour dispositif de sablage	39	9.886-551.0						Jeu de trois buses pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,7 mm.	☐
	40	6.025-255.0						Buse pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,7 mm.	☐
Lance d'aspiration	41	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	42	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	43	6.025-257.0						Pour buses F98.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 13/35 PE

1.367-505.0



46

MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

47

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Sable	44	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	☐
	45	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	☐
Rotabuses multi-jet									
Corps de buse	46	9.917-677.0						Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	☐
Tête porte-buses TD09	47	9.899-828.0						Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 35°, avec écran de protection et redresseur de flux.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.