



IVS 100/55 Lp

Même les grandes quantités de gravats ne font pas peur à l'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super avec système d'évacuation Longopac, compresseur à canal latéral de 5,5 kW et dispositif de décolmatage horizontal du filtre.



1 Télécommande en option

- Télécommande sans fil disponible en option permettant de commander l'appareil jusqu'à une distance de 30 m.
- Utilisation confortable de l'appareil et gain de temps grâce aux trajets inutiles évités.




2 Démarrage progressif respectueux du réseau électrique

- Le faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique.
- Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie.



3 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.



4 Structure de déplacement simple d'utilisation

- Retrait simple et rapide de la cuve directement via la poignée.
- La poignée pratique de la cuve aide à la tirer et à la pousser pour l'opération de vidage.



IVS 100/55 Lp

- Système d'évacuation Longopac
- Très grande surface filtrante
- Commutateur de changement de pôle

Caractéristiques techniques

Référence		1.573-721.0
Code EAN		4054278243139
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 500
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Puissance absorbée	kW	5,5
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Poids	kg	158
Dimensions (L × l × H)	mm	1202 × 771 × 1470

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVS 100/55 LP

1.573-721.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Filtre à poches / filtre en étoile									
Filtre étoile PE/PTFE M 2,2m²	1	6.907-651.0						Électroconducteur, diamètre de 448 mm.	☐
Autres accessoires									
Télécommande IVS	2	2.273-001.0						Pour la commande de différents appareils sur une distance maximale de 30 m.	☐
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	3	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	4	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	5	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	6	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Réducteurs									
Réducteur DN70 sur DN50	7	9.977-772.0		DN 70				Électroconducteur, acier.	☐
Réducteur DN70 sur DN40	8	9.989-690.0		DN 70					☐
Réducteur DN50 sur DN40	9	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	10	9.989-712.0		DN 70					☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	11	9.989-713.0		DN 70					☐
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	12	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Distributeurs									
Dérivation, raccord en DN70 sur DN50	13	9.989-611.0		DN 70					☐
PVC									
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0		DN 50				Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0		DN 50					☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	16	9.989-634.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0		DN 70					☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0		DN 70					☐
Flexible PVC DN70 15 m sans raccords	19	9.989-636.0		DN 70					☐
EVA									
Flexible EVA DN 50 3 m	20	9.988-090.0		DN 50				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	21	9.988-091.0		DN 50					☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	22	9.989-631.0		DN 50					☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0		DN 70					☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0		DN 70					☐
Flexible EVA DN70 15 m sans raccords	25	9.989-632.0		DN 70					☐
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN50	26	9.989-628.0		DN 50				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
Flexible, kit de montage DN70	27	9.989-629.0		DN 70					☐

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/55 LP

1.573-721.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
PU									
Tuyau flexible PU DN50 3 m	28	9.989-619.0		DN 50				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 ° C.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	29	9.989-620.0		DN 50					☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	30	9.989-638.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	31	9.989-644.0		DN 70					☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	32	9.989-645.0		DN 70					☐
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	33	9.989-639.0		DN 70					☐
Poignées									
Poignée DN50	34	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée DN70	35	9.977-677.0		DN 70					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	36	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN50	37	9.989-547.0							☐
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	38	9.977-531.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	39	9.981-910.0		DN 70					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	40	9.989-038.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	41	9.989-035.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	42	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	43	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	44	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	45	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 50	46	9.989-673.0		DN 50					☐
Suceur standard PVC DN 70	47	9.989-676.0		DN 70					☐
Buse standard silicone DN40	48	9.988-401.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	49	9.988-402.0		DN 50					☐
Suceur standard silicone DN 70	50	9.989-672.0		DN 70					☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	51	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN50	52	9.980-749.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur standard alu DN 70	53	9.989-663.0		DN 70					☐
Suceurs standard flexibles									
Buse standard flexible PVC DN50	54	9.981-421.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN70	55	9.981-422.0		DN 70					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	56	9.981-430.0		DN 50					☐
Suceurs sol									
Suceur sol alu 200 mm DN 50	57	9.981-426.0		DN 50				Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	58	9.989-664.0		DN 50					☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	59	9.987-612.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	60	9.989-684.0		DN 50				Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	61	9.981-925.0		DN 50				Électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/55 LP

1.573-721.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	62	9.988-115.0		DN 50				☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	63	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 370 mm	64	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 500 mm	65	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	66	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	67	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	68	9.988-117.0		DN 50				☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	69	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	70	9.981-442.0		DN 50				☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	71	9.981-465.0		DN 50				☐
Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70	72	9.981-444.0		DN 70				☐
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	73	9.988-123.0		DN 50				☐
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	74	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	75	9.989-681.0		DN 40				☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	76	9.981-424.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	77	9.981-425.0		DN 50				☐
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	78	9.988-119.0		DN 50				☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	79	9.989-665.0		DN 50				☐
Suceurs pour liquides								
Buse liquides 900 mm DN50	80	9.981-427.0		DN 50			Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage								
Buse trou borgne DN40	81	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	82	9.989-669.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	83	9.989-667.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	84	9.989-670.0		DN 40				☐
Brosses standard								
Brosse standard 40 mm DN50	85	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	86	9.989-608.0		DN 50					☐
Brosses grandes surfaces									
Brosse de surface 300 mm DN50	87	9.981-912.0		DN 50					☐

☐ Accessoires optionnels.