





## IVM 60/36 -3

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 de gamme standard équipé de 3 moteurs et adapté à une utilisation universelle dans le secteur industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.



### 1 Trois moteurs de soufflerie

- Appareil puissant offrant les meilleures performances de nettoyage possibles dans un réseau électrique monophasé.

### 2 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- Prolonge la durée de vie des filtres permanents, offrant ainsi une maintenance réduite.

### 3 Manipulation facile de l'appareil

- Crochet pour flexibles et logement pour accessoires assurant un rangement et un transport faciles.
- Tous les crochets s'accrochent librement sur l'appareil au moyen d'un système à clips.



## IVM 60/36 -3

- Équipement antistatique
- Très grande surface filtrante
- Roues et roulettes robustes

## Caractéristiques techniques

|                                   |                       |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Référence                         | 1.573-320.0           |                         |
| Code EAN                          | 4054278325668         |                         |
| Type de courant                   | Ph / V / Hz           | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air                       | l/s / m³/h            | 221 / 799               |
| Dépression                        | mbar / kPa            | 254 / 25,4              |
| Contenance du réservoir           | l                     | 60                      |
| Puissance absorbée                | kW                    | 3,6                     |
| Surface filtrante                 | m²                    | 2,2                     |
| Diamètre nominal de raccordement  | DN 70                 |                         |
| Diamètre nominal pour accessoires | DN 70 / DN 50 / DN 40 |                         |
| Niveau de pression acoustique     | dB/A                  | 79                      |
| Poids                             | kg                    | 68                      |
| Dimensions (L × l × H)            | mm                    | 1020 × 680 × 1490       |

## Équipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Accessoires standard | non |
|----------------------|-----|

# IVM 60/36 -3

## 1.573-320.0

**KÄRCHER**



|                                          |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Adaptateurs accessoires</b>           |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51    | 1  | 9.989-603.0 |          | DN 50            |  |      | Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50    | 2  | 9.989-601.0 |          | DN 50            |  |      | Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN50 sur DN61      | 3  | 9.989-602.0 |          | DN 50            |  |      | Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50    | 4  | 9.989-604.0 |          | DN 50            |  |      | Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Réducteurs</b>                        |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Réducteur DN70 sur DN50                  | 5  | 9.977-772.0 |          | DN 70            |  |      | Électroconducteur, acier.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN70 sur DN40                  | 6  | 9.989-690.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN50 sur DN40                  | 7  | 9.981-231.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur. Acier.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50 | 8  | 9.989-712.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40 | 9  | 9.989-713.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Extenseurs</b>                        |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Réducteur DN50 sur DN70                  | 10 | 9.981-921.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur. Acier.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributeurs</b>                     |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Dérivation, raccord en DN70 sur DN50     | 11 | 9.989-611.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC</b>                               |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Tuyau flexible PVC DN40 3 m              | 12 | 9.989-647.0 |          | DN 40            |  |      | Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 5 m              | 13 | 9.989-614.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PVC DN40 15 m sans raccords     | 14 | 9.989-633.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 3 m              | 15 | 9.989-615.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 5 m              | 16 | 9.989-616.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PVC DN50 15 m sans raccords     | 17 | 9.989-634.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN70 3 m              | 18 | 9.989-635.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN70 5 m              | 19 | 9.989-643.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PVC DN70 15 m sans raccords     | 20 | 9.989-636.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 1 m              | 21 | 9.989-626.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur, température max. 85 °C.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                               |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible EVA DN 40 3 m                   | 22 | 9.988-088.0 |          | DN 40            |  |      | Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 40 5 m                   | 23 | 9.988-089.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN40 15 m sans raccords     | 24 | 9.989-630.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 50 3 m                   | 25 | 9.988-090.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 50 5 m                   | 26 | 9.988-091.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN50 15 m sans raccords     | 27 | 9.989-631.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN70 3 m              | 28 | 9.989-613.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN70 5 m              | 29 | 9.989-624.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN70 15 m sans raccords     | 30 | 9.989-632.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVM 60/36 -3

## 1.573-320.0

**KÄRCHER**


|                                                  |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Flexible, kit de montage                         |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                  |                          |
| Flexible kit de montage DN40                     | 31 | 9.989-627.0 |          | DN 40            |  |  |      | Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible kit de montage DN50                     | 32 | 9.989-628.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible, kit de montage DN70                    | 33 | 9.989-629.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PU                                               |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                  |                          |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m                       | 34 | 9.989-617.0 |          | DN 40            |  |  |      | Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m                       | 35 | 9.989-618.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN40 15 m sans raccords              | 36 | 9.989-637.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m                       | 37 | 9.989-619.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m                       | 38 | 9.989-620.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN50 15 m sans raccords              | 39 | 9.989-638.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 3 m                       | 40 | 9.989-644.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 5 m                       | 41 | 9.989-645.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN70 15 m sans raccords              | 42 | 9.989-639.0 |          | DN 70            |  |  |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                          |
| Poignées                                         |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                  |                          |
| Poignée DN40                                     | 43 | 9.977-679.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN50                                     | 44 | 9.977-678.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN70                                     | 45 | 9.977-677.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Poignée acier inoxydable DN 40                   | 46 | 9.989-036.0 |          | DN 40            |  |  |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                          |
| Poignée acier inoxydable DN 50                   | 47 | 9.988-111.0 |          | DN 50            |  |  |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                          |
| Coude aluminium 45° DN40                         | 48 | 9.989-544.0 |          |                  |  |  |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                          |
| Coude aluminium 45° DN50                         | 49 | 9.989-547.0 |          |                  |  |  |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                          |
| Tubes d'aspiration                               |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                  |                          |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN40                   | 50 | 9.977-525.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN50                   | 51 | 9.977-531.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN70                   | 52 | 9.981-910.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40      | 53 | 9.989-038.0 |          | DN 40            |  |  |      | En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50      | 54 | 9.989-035.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40 | 55 | 9.989-039.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50 | 56 | 9.988-114.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40         | 57 | 9.989-552.0 |          | DN 40            |  |  |      | En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50         | 58 | 9.989-553.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs standard                                 |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                  |                          |
| Suceur standard PVC DN 40                        | 59 | 9.989-674.0 |          | DN 40            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 50                        | 60 | 9.989-673.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 70                        | 61 | 9.989-676.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN40                      | 62 | 9.988-401.0 |          | DN 40            |  |  |      | Électroconducteur.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN50                      | 63 | 9.988-402.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVM 60/36 -3 1.573-320.0

**KÄRCHER**


|                                                                        |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|------|------------------------------------------|--------------------------|
| Suceur standard silicone DN 70                                         | 64 | 9.989-672.0 |          | DN 70            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard caoutchouc décou-<br>pable DN40                          | 65 | 9.989-677.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard caoutchouc décou-<br>pable DN50                          | 66 | 9.989-675.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN40                                                 | 67 | 9.980-748.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN50                                                 | 68 | 9.980-749.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard alu DN 70                                              | 69 | 9.989-663.0 |          | DN 70            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs standard flexibles</b>                                      |    |             |          |                  |  |      |                                          |                          |
| Buse standard flexible PVC DN40                                        | 70 | 9.981-420.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN50                                        | 71 | 9.981-421.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN70                                        | 72 | 9.981-422.0 |          | DN 70            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90°<br>PP DN40                           | 73 | 9.981-429.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90°<br>PP DN50                           | 74 | 9.981-430.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs sol</b>                                                     |    |             |          |                  |  |      |                                          |                          |
| Suceur sol alu 370 mm DN 40                                            | 75 | 9.989-683.0 |          | DN 40            |  |      | Pas conducteurs d'électricité.           | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40                                      | 76 | 9.989-682.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 200 mm DN 50                                            | 77 | 9.981-426.0 |          | DN 50            |  |      | Pas conducteurs d'électricité.           | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 370 mm DN 50                                            | 78 | 9.989-664.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 370 mm DN50                                       | 79 | 9.987-612.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 500 mm DN 50                                            | 80 | 9.989-684.0 |          | DN 50            |  |      | Non électroconducteur.                   | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 500 mm DN50                                       | 81 | 9.981-925.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el<br>370 mm DN40                       | 82 | 9.989-558.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el<br>370 mm DN50                       | 83 | 9.988-115.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol, résist. à l'huile, 220 mm | 84 | 9.981-923.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 220 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol 370 mm                     | 85 | 9.981-914.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol 500 mm                     | 86 | 9.981-915.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse el.<br>370 mm                          | 87 | 9.984-939.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse<br>500 mm                              | 88 | 9.980-764.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs à rainures</b>                                              |    |             |          |                  |  |      |                                          |                          |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm<br>DN40                                 | 89 | 9.988-116.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm<br>DN50                                 | 90 | 9.988-117.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PU 19 mm x 160 mm<br>DN40                                 | 91 | 9.981-483.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PU 22 mm x 175 mm<br>DN50                                 | 92 | 9.981-482.0 |          | DN 50            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 17 mm x 120 mm<br>DN40                                    | 93 | 9.989-680.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm x 120 mm<br>DN40                                    | 94 | 9.989-678.0 |          | DN 40            |  |      |                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.



|                                                      |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                       |                          |
|------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|------|----------------------------------|--------------------------|
| Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50                     | 95  | 9.981-442.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50                     | 96  | 9.981-465.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70                     | 97  | 9.981-444.0 |          | DN 70            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40    | 98  | 9.989-193.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50    | 99  | 9.988-123.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs flexibles à rainures</b>                  |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50            | 100 | 9.988-403.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40             | 101 | 9.989-681.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40             | 102 | 9.981-423.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur.               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50             | 103 | 9.981-424.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50             | 104 | 9.981-425.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs grandes surfaces</b>                      |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40        | 105 | 9.988-118.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50        | 106 | 9.988-119.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40             | 107 | 9.989-666.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour surface alu 150 mm DN50                    | 108 | 9.989-665.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs pour trous de perçage</b>                 |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Buse trou borgne DN40                                | 109 | 9.989-671.0 |          | DN 40            |  |      | Pour nettoyer les trous borgnes. | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40                 | 110 | 9.989-669.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40                 | 111 | 9.989-667.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40 | 112 | 9.989-670.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses standard</b>                              |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Brosse standard 40 mm DN40                           | 113 | 9.981-431.0 |          | DN 40            |  |      | Suceur à brosse plat DN 40.      | <input type="checkbox"/> |
| Brosse standard 40 mm DN50                           | 114 | 9.981-432.0 |          | DN 50            |  |      | Suceur à brosse plat DN 50.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses pinceaux</b>                              |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40                         | 115 | 9.989-609.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50                         | 116 | 9.989-608.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses grandes surfaces</b>                      |     |             |          |                  |  |      |                                  |                          |
| Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40               | 117 | 9.989-610.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN40                        | 118 | 9.981-911.0 |          | DN 40            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN50                        | 119 | 9.981-912.0 |          | DN 50            |  |      |                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

**IVM 60/36 -3**  
**1.573-320.0**



120

|                                        |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Matières solides / poussières</b>   |     |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kit standard poussières / solides DN50 | 120 | 9.989-662.0 |          | DN 50            |  |  |      | Flexible EVA 3 m (9.988-090.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.987-612.0) ; suceur plat (9.988-117.0) ; brosse standard (9.981-432.0). | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.