




IVC 60/30 Ap M Z22

Aspirateur industriel compact avec compresseur à canal latéral à faible usure pour une utilisation continue (par ex. production). Pour les poussières de la classe de poussière M, la zone ATEX 22 et les zones sensibles sur le plan de l'hygiène.



1 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.

2 Certifié 94/9/EG (ATEX)

- Aspirateur industriel à protection anti-explosion certifié 94/9/EG (ATEX) pour zone 22 avec filtre à poussière de classe M.

3 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

4 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.



IVC 60/30 Ap M Z22

- Certifié 94/9 EG
- Décolmatage manuel du filtre
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.576-106.0	
Code EAN	4039784463752	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	49,2 / 177
Dépression	mbar / kPa	250 / 25
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Surface filtrante	m²	1,9
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Poids	kg	95
Dimensions (L x l x H)	mm	970 x 690 x 1240

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceur fente 17 mm x 120 mm DN40	58	9.989-680.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN40	59	9.989-678.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	60	9.981-442.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	61	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	62	9.989-193.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	63	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	64	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	65	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	66	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	67	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	68	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	69	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	70	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage								
Buse trou borgne DN40	71	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	72	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	73	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	74	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosses standard								
Brosse standard 40 mm DN40	75	9.981-431.0		DN 40			Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	76	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux								
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	77	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	78	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces								
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	79	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	80	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	81	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Brosses cylindriques									
Brosse cylindrique Ø 101,6 mm DN40	82	9.989-047.0		DN 40				Pour l'aspiration de corps cylindriques, par ex. tuyauteries. <input type="checkbox"/>	
Brosse cylindrique Ø 101,6 mm DN50	83	9.989-050.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN40	84	9.989-048.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN50	85	9.989-051.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN40	86	9.989-049.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN50	87	9.989-052.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.