



NT 75/2 Ap Me Tc

Aspirateur eau et poussières bimoteur puissant pour une utilisation professionnelle. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat sur coup d'air, la puissance d'aspiration est maintenue à un niveau constant.



1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



2 Flexible de vidange intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.



3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.



4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 75/2 Ap Me Tc

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Châssis basculant
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-292.0	
Code EAN	4039784727298	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	75
Matériau de la cuve	Acier inox	
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	26
Dimensions (L x l x H)	mm	700 x 505 x 995

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Nettoyage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Protection de circulation résistante aux chocs	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier	Guidon	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Classe de protection	II
Suceur fentes		■	Roulette avec frein	■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Système de filtration Eco		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Châssis basculant		■		
■ Standard.				

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Coude, plastique									
Coude NW40	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	7	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	11	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	35		210 mm		44 mm 300 mm. Plastique.	□
	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm		35 mm 500 mm. Métal.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	40		550 mm		Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		0,5 m		Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1 m			□
	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35		0,5 m		Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	20	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	21	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	22	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif			
Sac filtrant pour liquides											
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	23	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.			<input type="checkbox"/>
Filtres papier											
Sacs filtrants papier	24	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.			<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière											
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	25	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.			<input type="checkbox"/>
Filtre tissu											
Filtre à membrane	26	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.			<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé											
Sacs filtrants non tissés	27	2.885-753.0	5 pièce(s)					Grands sacs filtrants non tissés indéchirables pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.			<input type="checkbox"/>
Coude, inox											
Coude, acier inoxydable DN 35	28	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.			<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	29	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.			<input type="checkbox"/>
Coude, métal											
Coude, métal	30	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.			<input type="checkbox"/>
	31	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.			<input type="checkbox"/>
Suceurs auto											
Buse auto	32	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.			<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°											
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	33	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	34	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.			<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes											
Brosse radiateurs 35/100	35	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm			<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	36	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm			<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal											
Tube d'aspiration	37	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé			<input type="checkbox"/>
Divers											
Raccord adaptateur électroconducteur	38	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.			<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.			<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs											
Kit pour liquides non conducteurs Tact ² + Ap	40	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration + module PFC	3	4.440-679.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baionnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	4	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	5	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	14	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	16	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	19	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	20	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	21	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	22	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	23	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	25	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	26	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	27	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	29	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	30	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	31	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
	32	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	2	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Kit industriel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.