



NT 65/2 Ap

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

Caractéristiques techniques

Référence		1.667-291.0
Code EAN		4039784727281
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de turbines		2
Poids	kg	20
Dimensions (L x l x H)	mm	600 x 480 x 920

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Classe de protection	II
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Roulette avec frein	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		
Sueur sol eau/poussières	mm	360		
Sueur fentes		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		

Protection de circulation résistante aux chocs

Guidon

■ Standard.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Coude, plastique									
Coude NW40	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	7	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	11	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Filtre pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	20	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	21	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	22	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	23	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	24	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	25	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐
Filtre tissu									
Filtre à membrane	26	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
Sacs filtrants matériau non tissé									
Sacs filtrants non tissés	27	2.885-753.0	5 pièce(s)					Grands sacs filtrants non tissés indéchirables pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.	☐
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	28	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude DN 40, acier inoxydable	29	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude, métal									
Coude, métal	30	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	☐
	31	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	☐
Suceurs auto									
Buse auto	32	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Sueur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	33	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Sueur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	34	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	35	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	36	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	37	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	☐
Divers									
Raccord adaptateur électroconducteur	38	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit pour liquides non conducteurs Tact² + Ap	40	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	■
	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude, C DN 40.	□
Flexible d'aspiration + module PFC	3	4.440-679.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baionnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	4	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	5	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	□
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip, C 40.	□
Flexible d'aspiration	14	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration	16	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	□
	17	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration complet	19	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration, complet	20	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	21	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	22	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	23	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	□
	24	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet	25	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	26	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	27	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	29	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	☐
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	30	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	☐
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	31	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	☐
	32	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y								
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35			Élément répartiteur en matière synthétique	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	☐
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	5	5.407-005.0						☐
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	6	5.407-006.0						☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	☐
	9	5.453-049.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	☐
	10	5.453-050.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	☐
	11	5.453-051.0	1 pièce(s)	35			DN 32 mm/DE 39 mm, EL	☐
	12	5.453-052.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	5.453-026.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	15	6.902-059.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	☐
	16	6.902-095.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	☐
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 pièce(s)	40			De DN 40 vers DN 61, plastique.	☐
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	☐
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	20	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	21	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	22	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	☐
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	2	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	☐
Kit copeaux, DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Kit industriel.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.