Arroseur oscillant OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²



1 Ajustement de la portée

- Pour un arrosage adapté aux besoins

2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.

3 Appareil très durable

- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.

Arroseur oscillant OS 3.220, 2.645-133.0, 2020-10-21

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Arroseur oscillant OS 3.220

- Forme d'arrosage réglable sur le bras pivotant
- Aiguille de nettoyage et préfiltre
- Arceau de suspension pour un arrimage plus sûr
- Système d'entraînement longue durée résistant à la saleté
- Surface d'arrosage max. (4 bars): 220 m

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-133.0
Code EAN		4039784426337
Surface d'arrosage 2 bars		45 - 120 m²
Surface d'arrosage 4 bars		80 - 220 m²
Largeur d'arrosage (2 bar)	**m**	9
Largeur d'arrosage (4 bar)	**m**	13
Étendue d'arrosage (2 bar)	**m**	5 / 14
Étendue d'arrosage (4 bar)	**m**	6 / 17
Poids	**kg**	0,43
Poids avec emballage	**kg**	0,54
Dimensions (L × l × H)	**mm**	450 × 136 × 86

ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220
2.645-133.0

1

2

3

4

		Référence					Prix	Descriptif	
Flexibles									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de −20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0						Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0							☐
Raccord universel	4	2.645-191.0						Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	☐

☐ Accessoires optionnels.