



## Cire chaude PressurePro RM 41

Agent d'entretien et de conservation des peintures à haute teneur en cire de carnauba naturelle. Il donne un remarquable brillant.



### Propriétés

- Agent d'entretien et de conservation longue durée.
- Contient de la cire naturelle de carnauba
- Produit une finition polie miroir
- Protection efficace et longue durée contre le climat et l'environnement
- Protection effective jusqu'à 12 mois
- Utilisable quelle que soit la qualité de l'eau
- Retarde le réencrassement
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA

### Usage et secteur d'application:

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Agriculture:                                     | Transport                          |
| Automobile et transport:                         | Conservation de véhicules          |
| Bâtiment:                                        | Conservation d'engins et de pièces |
| Entreprises de transport, Exploitants d'autobus: | Conservation de véhicules          |

### Application

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

pH

**4.5**  
sous forme concentrée



#### Conditionnements

10 l

#### Références

6.295-153.0

## Application:

### Nettoyeurs haute pression

- Nettoyer l'objet au préalable et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 40-80°C
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Rincer la surface à l'eau claire.

### manuel

- Nettoyer l'objet au préalable et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Appliquer sur l'objet avec une éponge, par exemple.
- Bien rincer la surface puis polir

## Indications particulières:

- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement:

| Conditionnement: | Méthode de nettoyage:     | Mélange: | Dosage: | Type de salissures: | Rendement: |
|------------------|---------------------------|----------|---------|---------------------|------------|
| 1000 ml          | Nettoyeurs haute pression | 1+3      | 1-2 %   |                     | 260 m²     |
| 1000 ml          | manuel                    |          | 1-2 %   |                     | 250 m²     |

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :