



HD 9/50-4

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 9/50-4 dispose d'un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications de décapage multiples dans l'industrie et le bâtiment.



1 Pompe à vilebrequin hautes performances

- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.

2 Rangement sûr

- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.



HD 9/50-4

- Pistolet industriel robuste
- Sécurité en cas de manque d'eau (en option)

Caractéristiques techniques

Référence		1.367-156.0
Code EAN		4039784731011
Pression de service	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Débit	l/h	500 – 900
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 60
Entrainement		Moteur électrique 400 V / 50 Hz
Carburant		électro
Type de pompe		Pompe à vilebrequin hautes performances Kärcher
Puissance du moteur	kW	15
Poids sans accessoires	kg	150
Poids (avec accessoires)	kg	190
Dimensions (L × l × H)	mm	930 × 800 × 920

Équipement

Démarrage électrique		–
Flexible haute pression	m	10 / Usage intensif
Poignée-pistolet		Pistolet industriel
Lance en acier inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Soupape de sécurité		■
Compteur d'heures de service		■

■ Standard.

HD 9/50-4

1.367-156.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	1	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 x 1,5.	■
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	3	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 x 1,5	□
Flexible haute pression	4	6.391-020.0						Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 x 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient à une pression de travail jusqu'à 640 bar.	□
	5	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 x 1,5.	□
	6	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 x 1,5.	□
	7	6.391-019.0						Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 x 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 620 bar.	□
Pistolets									
Pistolet industriel Kärcher	8	4.775-824.0						Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 x 1,5.	■
Lances									
Lance 700 mm	9	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3						1500 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	12	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Rallonge pour lance	13	4.760-699.0						Rallonge lance d'arrosage 800 mm, 65 MPa.	□
Powerbuses									
Buse à jet plat	14	5.765-164.0						Buse à jet plat 15030 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et jusqu'à 900 l/h (électrique, remorque HDS).	■
Buse à jet crayon 0046	15	5.765-159.0						Buse à jet crayon 0030 pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression de service jusqu'à 500 bar et jusqu'à 900 l/h (électrique).	□
Kits de montage									
Kit de sécurité manque d'eau	16	2.641-922.0						Pour moteurs électriques.	□
Kit roues additionnelles	17	2.851-028.0						Kit roues additionnelles.	□
Raccords et connecteurs									
Raccord	18	4.403-004.0						Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 x M 22 x 1,5. Matériau : acier inoxydable.	□
Graisse pour vis en inox	19	6.280-180.0						Graisse pour raccords à vis inox.	□
Rotabuses à un jet									
Kit de réparation Power Rotary Jet F8	20	6.025-437.0						Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-915.0. Convient à une pression de 500 bar et un débit de 900 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 x 2).	□
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	21	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	□
Power Rotary Jet F8 030	22	6.415-069.0						500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, version en acier spécial.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 9/50-4 1.367-156.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit de réparation Power Rotary Jet F8 03	23	6.812-000.0						Kit de réparation pour Power Rotary Jet. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et pour une quantité d'eau jusqu'à 900 litres par heure. Comprend le rotor, le siège et le joint torique.	☐
Bus vissables F21									
Buse aveugle F21	24	6.025-237.0						Buse bouchon fileté F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar.	☐
Buse à jet rond F21, saphir	25	6.025-222.0						Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,70 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	☐
Nettoyage des conduites									
Clapet anti-retour pour débouche canalisations	26	6.470-223.0						Le clapet anti-retour permet une utilisation confortable, sûre et efficace du débouche canalisations.	☐
Buse de nettoyage des conduites type 030	27	4.765-013.0						Buse débouche canalisations standard pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Buse de nettoyage des conduites Quatre 0	28	4.765-019.0						Buse débouche canalisations Quattro pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière et 1 dirigée vers l'avant.	☐
Buse débouche canalisations, rotor	29	5.763-095.0						Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Flexible de nettoyage des canalisations	30	6.392-401.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	31	6.392-402.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 20 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	32	6.392-403.0						Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 30 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
Nettoyeur de surfaces									
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	33	2.643-577.0						Nettoyeur de surfaces pour un nettoyage efficace jusqu'à 500 bar et un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 100 °C. Avec quatre roulettes pivotantes pour un usage confortable. Les jeux de buses spécifiques aux différents appareils sont à commander séparément.	☐
Jeu de buses 015 FRI 50 Me	34	6.415-044.0						Jeu de buses propre au nettoyeur de surfaces FRI 50 Me.	☐
Dispositif de sablage									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	35	5.401-325.0						M 20 x FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Lance de sablage	36	9.872-250.0						Taille de buse : 3 x 0,6.	☐
Buse de rechange pour dispositif de sablage	37	6.025-346.0						Buse de rechange en carbure de bore pour tête de pulvérisation pour sablage. Couleur bleue.	☐
	38	9.886-550.0							☐
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	39	6.025-256.0						0,6 mm.	☐
Lance d'aspiration	40	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	41	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	42	6.025-257.0						Pour buses F98.	☐
Sable	43	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	☐
	44	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 9/50-4
1.367-156.0



45



46

MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Rotabuses multi-jet									
Corps de buse	45	9.917-677.0						Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	☐
Tête porte-buses TD09	46	9.899-828.0						Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 35°, avec écran de protection et redresseur de flux.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.