




## K 3 Power Control

Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control et lances d'arrosage. Avec des conseils d'utilisation via l'application qui fournissent une précieuse aide pour un résultat de nettoyage plus efficace.



### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.

### 2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

### 3 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.

### 4 Solution propre du réservoir

- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.



## K 3 Power Control

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Poignée télescopique escamotable
- Réservoir de détergent

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                  |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Référence</b>                  | 1.676-100.0                      |                             |
| <b>Code EAN</b>                   | 4054278605166                    |                             |
| <b>Pression</b>                   | <b>bar / MPa</b>                 | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| <b>Débit</b>                      | <b>l/h</b>                       | max. 380                    |
| <b>Température d'alimentation</b> | <b>Température max. eau (°C)</b> | max. 40                     |
| <b>Puissance absorbée</b>         | <b>kW</b>                        | 1,6                         |
| <b>Type de courant</b>            | <b>V / Hz</b>                    | 220 - 240 / 50 - 60         |
| <b>Poids sans accessoires</b>     | <b>kg</b>                        | 4,39                        |
| <b>Dimensions (L x l x H)</b>     | <b>mm</b>                        | 297 x 280 x 677             |

### Équipement

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Poignée-pistolet</b>                             | G 120 Q Power Control |
| <b>Lance Vario Power</b>                            | ■                     |
| <b>Rotabuse</b>                                     | ■                     |
| <b>Flexible haute pression</b>                      | <b>m</b> 7            |
| <b>Système Quick Connect côté appareil</b>          | ■                     |
| <b>Utilisation de détergents via</b>                | Réservoir             |
| <b>Filtre à eau intégré</b>                         | ■                     |
| <b>Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"</b> | ■                     |
| <b>Réservoir de détergent amovible</b>              | ■                     |

■ Standard.

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**



|  |    | Référence   |  |  |  | Prix | Descriptif  |   |
|--|----|-------------|--|--|--|------|---|---|
| <b>Lances d'arrosage</b>                                   |    |             |  |  |  |      |   |   |
| Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3 | 1  | 2.642-724.0 |  |  |  |      | Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.   | ■ |
| Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3          | 2  | 2.642-727.0 |  |  |  |      | Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.   | ■ |
| Lance télescopique TLA 4                                   | 3  | 2.644-190.0 |  |  |  |      | Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.  | □ |
| Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées          | 4  | 2.644-249.0 |  |  |  |      | Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.   | □ |
| Protection anti-éclaboussures                              | 5  | 2.642-706.0 |  |  |  |      | Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.   | □ |
| Lance coudée   | 6  | 2.638-817.0 |  |  |  |      | La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.   | □ |
| Rallonge de lance à 1 niveau                               | 7  | 2.643-240.0 |  |  |  |      | Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.  | □ |
| Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7         | 8  | 2.643-254.0 |  |  |  |      | VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.   | □ |
| Lance télescopique   | 9  | 2.642-347.0 |  |  |  |      | Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.   | □ |
| <b>Nettoyeurs de surfaces</b>                              |    |             |  |  |  |      |   |   |
| T 5 Nettoyeur de surface T-Racer                           | 10 | 2.644-084.0 |  |  |  |      | Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.                    | □ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30                  | 11 | 2.644-123.0 |  |  |  |      | Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale. | □ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus             | 12 | 2.644-212.0 |  |  |  |      | La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.  | □ |
| <b>Brosses</b>   |    |             |  |  |  |      |   |   |
| Brosse haute pression WB 150                               | 13 | 2.643-237.0 |  |  |  |      | Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.  | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**


|  |    | Référence   |  |  |  |  | Prix | Descriptif   |                          |
|--|----|-------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Brosse rotative WB 120   | 14 | 2.644-060.0 |  |  |  |  |      | Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike  | 15 | 2.644-129.0 |  |  |  |  |      | Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse souple WB 60  | 16 | 2.643-233.0 |  |  |  |  |      | Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pour jantes   | 17 | 2.643-234.0 |  |  |  |  |      | Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.  | <input type="checkbox"/> |
| Brosse   | 18 | 6.903-276.0 |  |  |  |  |      | Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Poignées-pistolets haute pression</b>   |    |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Pistolet G 120 Q   | 19 | 2.643-823.0 |  |  |  |  |      | Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Full Control et Power Control affiche les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexible haute pression de recharge : avec systèmes antiville et Quick Connect</b>          |    |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist   | 20 | 2.643-585.0 |  |  |  |  |      | Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009</b>       |    |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect  | 21 | 2.641-721.0 |  |  |  |  |      | Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de flexible de recharge haute pression : système à partir de 1992</b>                   |    |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Set d'adaptateur pour rallonge de flexible   | 22 | 2.643-037.0 |  |  |  |  |      | Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b> |    |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect   | 23 | 2.641-710.0 |  |  |  |  |      | Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect  | 24 | 2.641-709.0 |  |  |  |  |      | Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



