




IVR 50/30 Sc

Aspirateur industriel IVR 50/30 conçu pour une utilisation continue dans les zones sans risque d'explosion. Pour une aspiration sécurisée des poussières inflammables et nocives ainsi que des copeaux fins.



1 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.

2 Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel

- Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.

3 Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



IVR 50/30 Sc

- Pré-séparateur cyclonique
- Isolation acoustique
- Cuve ergonomique

Caractéristiques techniques

Référence		9.989-411.0
Code EAN		4054278695044
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 312
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	kW	3
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Poids	kg	154
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 1675

IVR 50/30 SC

9.989-411.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Filtre à surface									
Filtre plat PE L 0,45 m²	1	9.980-180.0							
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	2	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	3	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	4	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	5	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Réducteurs									
Réducteur DN70 sur DN50	6	9.977-772.0		DN 70				Électroconducteur, acier.	☐
Réducteur DN70 sur DN40	7	9.989-690.0		DN 70					☐
Réducteur DN50 sur DN40	8	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	9	9.989-712.0		DN 70					☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	10	9.989-713.0		DN 70					☐
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	11	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Distributeurs									
Dérivation, raccord en DN70 sur DN50	12	9.989-611.0		DN 70					☐
PVC									
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0		DN 50				Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0		DN 50					☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	15	9.989-634.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0		DN 70					☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0		DN 70					☐
Flexible PVC DN70 15 m sans raccords	18	9.989-636.0		DN 70					☐
EVA									
Flexible EVA DN 50 3 m	19	9.988-090.0		DN 50				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	20	9.988-091.0		DN 50					☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	21	9.989-631.0		DN 50					☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0		DN 70					☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0		DN 70					☐
Flexible EVA DN70 15 m sans raccords	24	9.989-632.0		DN 70					☐
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN50	25	9.989-628.0		DN 50				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
Flexible, kit de montage DN70	26	9.989-629.0		DN 70					☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 50/30 SC

9.989-411.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
PU									
Tuyau flexible PU DN50 3 m	27	9.989-619.0		DN 50				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 ° C.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	28	9.989-620.0		DN 50					☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	29	9.989-638.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	30	9.989-644.0		DN 70					☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	31	9.989-645.0		DN 70					☐
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	32	9.989-639.0		DN 70					☐
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0		DN 50				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 ° C.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0		DN 50					☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	35	9.989-641.0		DN 50					☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0		DN 70					☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0		DN 70					☐
Flexible ME-PU DN70 15 m sans raccords	38	9.989-642.0		DN 70					☐
Poignées									
Poignée DN50	39	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée DN70	40	9.977-677.0		DN 70					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	41	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN40	42	9.989-544.0							☐
Coude aluminium 45° DN50	43	9.989-547.0							☐
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	44	9.977-531.0		DN 50				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	45	9.981-910.0		DN 70					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	46	9.989-038.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	47	9.989-035.0		DN 50				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	48	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	49	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	50	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	51	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 50	52	9.989-673.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur standard PVC DN 70	53	9.989-676.0		DN 70					☐
Buse standard silicone DN40	54	9.988-401.0		DN 40					☐
Buse standard silicone DN50	55	9.988-402.0		DN 50					☐
Suceur standard silicone DN 70	56	9.989-672.0		DN 70					☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	57	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN50	58	9.980-749.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur standard alu DN 70	59	9.989-663.0		DN 70					☐

☐ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceurs standard flexibles								
Buse standard flexible PVC DN50	60	9.981-421.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN70	61	9.981-422.0		DN 70				☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	62	9.981-430.0		DN 50				☐
Suceurs sol								
Suceur sol alu 200 mm DN 50	63	9.981-426.0		DN 50			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	64	9.989-664.0		DN 50				☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	65	9.987-612.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	66	9.989-684.0		DN 50			Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	67	9.981-925.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	68	9.988-115.0		DN 50				☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	69	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	70	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	71	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	72	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	73	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	74	9.988-117.0		DN 50				☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	75	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	76	9.981-442.0		DN 50				☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	77	9.981-465.0		DN 50				☐
Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70	78	9.981-444.0		DN 70				☐
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	79	9.988-123.0		DN 50				☐
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	80	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	81	9.989-681.0		DN 40				☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	82	9.981-424.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	83	9.981-425.0		DN 50				☐
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	84	9.988-119.0		DN 50				☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0		DN 50				☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 50/30 SC

9.989-411.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceurs pour liquides								
Buse liquides 900 mm DN50	86	9.981-427.0		DN 50			Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage								
Buse trou borgne DN40	87	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	88	9.989-669.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	89	9.989-667.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	90	9.989-670.0		DN 40				☐
Brosses standard								
Brosse standard 40 mm DN50	91	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux								
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	92	9.989-608.0		DN 50				☐
Brosses grandes surfaces								
Brosse de surface 300 mm DN50	93	9.981-912.0		DN 50				☐
Pré-séparateurs								
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	94	9.982-238.0		DN 70			Mobile ; trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	95	9.989-687.0		DN 40				☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	96	9.989-688.0		DN 50				☐
Couvercle de pré-séparateur								
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	97	9.981-666.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0		DN 70			Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0		DN 70			Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Préséparateur, cuve 200 l	101	9.989-685.0					Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	☐
Matières solides / poussières								
Kit standard poussières / solides DN40	102	9.989-659.0		DN 40			Flexible EVA 3 m (9.988-088.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-682.0) ; suceur plat (9.988-116.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-118.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐
Kit standard poussières / solides DN50	103	9.989-662.0		DN 50			Flexible EVA 3 m (9.988-090.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.987-612.0) ; suceur plat (9.988-117.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐
Conduites IV								
Tube IV Ø 42,4 mm	104	9.980-451.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, au mètre.	☐
Tube IV Ø 60 mm	105	9.980-452.0						☐
Tube IV Ø 75 mm	106	9.980-453.0						☐
Tube IV Ø 100 mm	107	9.980-455.0						☐
Coude IV 30° Ø 60,3 mm	108	9.980-545.0					Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.	☐
Coude IV 30° Ø 76,1 mm	109	9.980-546.0						☐
Coude IV 30° Ø 101,6 mm	110	9.980-547.0					Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.	☐
Coude IV 45° Ø 60,3 mm	111	9.980-548.0					Acier. épaisseur paroi = 3,6 mm	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 50/30 SC

9.989-411.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Coude IV 45° Ø 76,1 mm	112	9.980-549.0					Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.	☐
Coude IV 45° Ø 101,6 mm	113	9.980-550.0					Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.	☐
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	114	9.980-551.0					Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.	☐
Coude IV 60° Ø 76,1 mm	115	9.980-552.0						☐
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	116	9.980-553.0					Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.	☐
Coude IV 90° Ø 42,4 mm	117	9.985-373.0					Acier, épaisseur de paroi = 2,6 mm.	☐
Coude IV 90° Ø 60,3 mm	118	9.980-554.0					Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.	☐
Coude IV 90° Ø 76,1 mm	119	9.980-555.0						☐
Coude IV 90° Ø 101,6 mm	120	9.980-556.0					Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.	☐
Réducteur IV Ø 120 mm à 100 mm	121	9.981-335.0					Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Réducteur IV Ø 120 mm à 60 mm	122	9.981-337.0						☐
Réducteur IV Ø 100 mm à 75 mm	123	9.981-334.0						☐
Réducteur IV Ø 100 mm à 60 mm	124	9.981-336.0						☐
Réducteur IV Ø 80 mm à 75 mm	125	9.980-494.0					Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Réducteur IV Ø 80 mm à 60 mm	126	9.980-493.0						☐
Réducteur IV Ø 75 mm à 60 mm	127	9.981-333.0					Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Réducteur IV Ø 60 mm à 42,2 mm	128	9.981-228.0					Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 100 mm	129	9.981-129.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 550 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 75 mm	130	9.981-127.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 75 mm	131	9.981-126.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 700 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 60 mm	132	9.981-124.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm sur 60 mm	133	9.981-123.0						☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm sur 42,4 mm	134	9.981-258.0						☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm	135	9.981-130.0						☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm	136	9.981-128.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 700 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm	137	9.981-125.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm.	☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm	138	9.981-122.0						☐
Dérivation IV 30°-jonction Ø 42,4 mm	139	9.981-259.0						☐
Dérivation IV, raccord en Y Ø 120 mm sur 100 mm	140	9.981-135.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 500 mm.	☐
Dérivation IV, raccord en Y Ø 100 mm sur 75 mm	141	9.981-134.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 440 mm.	☐
Dérivation IV, raccord en Y Ø 80 mm sur 60 mm	142	9.981-133.0					Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 380 mm.	☐
Dérivation IV, raccord en Y Ø 75 mm sur 60 mm	143	9.981-132.0						☐
Dérivation IV, raccord en Y Ø 60 mm sur 42 mm	144	9.981-131.0					Acier, épaisseur paroi = 2, longueur = 327 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Fixations / raccords de tube IV								
Coupleur tuyau IV Ø 42,4 mm	145	9.980-445.0					Acier ; 3 vis de serrage.	☐
Coupleur tuyau IV Ø 60 mm	146	9.980-446.0						☐
Coupleur tuyau IV Ø 75 mm	147	9.980-447.0						☐
Coupleur tuyau IV Ø 100 mm	148	9.980-449.0						☐
Collier de fixation IV Ø 41 - 44 mm	149	9.980-463.0					Vis de fixation M8.	☐
Collier de fixation IV Ø 60 - 63 mm	150	9.980-464.0						☐
Collier de fixation IV Ø 74 - 78 mm	151	9.980-465.0					Vis de fixation M10.	☐
Collier de fixation IV Ø 99 - 103 mm	152	9.980-466.0						☐
Collier de fixation IV Ø 116 - 120 mm	153	9.980-467.0						☐
Support au sol IV	154	9.981-118.0					H = 2200-3500 mm ; pour collier de fixation de tuyau avec filetage M10.	☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 42,2 sur DN40	155	9.981-256.0		DN 40			Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 60 sur DN50	156	9.981-166.0		DN 50				☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 75 sur DN70	157	9.981-170.0		DN 70				☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 42,2 sur DN40	158	9.981-257.0		DN 40				☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 60 sur DN50	159	9.981-332.0		DN 50				☐
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 75 sur DN70	160	9.981-195.0		DN 70				☐
Accessoires pour points d'aspiration								
Suceur, buse standard PVC DN40	161	9.981-454.0		DN 40			Pour aspiration manuelle, convient pour support suceur.	☐
Suceur, buse standard PVC DN50	162	9.981-455.0		DN 50				☐
Suceur, brosse standard DN40	163	9.981-436.0		DN 40			Acier, épaisseur de paroi = 2,6 mm.	☐
Suceur, support	164	9.981-520.0					Pour fixation au mur. Convient pour DN 40, 50 et 70. Avec commutateur fin de course pour commande suceur.	☐
Suceur, support avec commutateur fin de course	165	9.982-111.0						☐
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 60 mm	166	9.982-083.0					Pour montage sur tuyaux de 60 mm de diamètre.	☐
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 75 mm	167	9.982-092.0					Pour montage sur tuyaux de 75 mm de diamètre.	☐
Suceur, support flexible avec commutateur fin de course	168	9.982-093.0					Pour fixation au mur. Avec commutateur fin de course pour commande suceur.	☐
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	169	9.981-776.0		DN 50			Bras pivotant DN 50 avec fixation murale. Longueur de bras 2 m.	☐
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	170	9.981-775.0		DN 70			Bras pivotant DN 70 avec fixation murale. Longueur de bras 2 m.	☐
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	171	9.981-781.0		DN 50			Bras pivotant DN 50 avec support au sol. Longueur de bras 2 m.	☐
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	172	9.981-780.0		DN 70			Bras pivotant DN 70 avec support au sol. Longueur de bras 2 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 50/30 SC

9.989-411.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2610296_
xl_44232_acc.jpg

173-174



175-180



181-186



187-190



191, 193



192, 197



194



195-196, 199



198



200

MISSING PIC-
TURE: M:\

201-203

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Suceur, bras d'aspiration DN70	173	9.981-920.0		DN 70				Longueur de bras = 2,5 m ; entonnoir d'aspiration de 150 mm de diamètre.	☐
Suceur, bras d'aspiration DN100	174	9.983-121.0		DN 100					☐
Suceur, flexible PVC DN40 3m	175	9.989-701.0		DN 40				Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	☐
Suceur, flexible PVC DN40 5m	176	9.989-702.0		DN 40					☐
Suceur, flexible PVC DN50 3m	177	9.989-693.0		DN 50					☐
Suceur, flexible PVC DN50 5m	178	9.989-694.0		DN 50					☐
Suceur, flexible PVC DN70 3m	179	9.989-703.0		DN 70					☐
Suceur, flexible PVC DN70 5m	180	9.989-704.0		DN 70					☐
Suceur, flexible PU DN40 3m	181	9.989-705.0		DN 40				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	☐
Suceur, flexible PU DN40 5m	182	9.989-706.0		DN 40					☐
Suceur, flexible PU DN50 3m	183	9.989-695.0		DN 50					☐
Suceur, flexible PU DN50 5m	184	9.989-696.0		DN 50					☐
Suceur, flexible PU DN70 3m	185	9.989-707.0		DN 70					☐
Suceur, flexible PU DN70 5m	186	9.989-708.0		DN 70					☐
Suceur, flexible ME-PU DN40 3m	187	9.989-697.0		DN 40				Conception très robuste et conductrice d'électricité. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 °C.	☐
Suceur, flexible ME-PU DN40 5m	188	9.989-698.0		DN 40					☐
Suceur, flexible ME-PU DN50 3m	189	9.989-699.0		DN 50					☐
Suceur, flexible ME-PU DN50 5m	190	9.989-700.0		DN 50					☐
Embout de flexible orientable, femelle DN40	191	9.989-654.0		DN 50					☐
Embout de flexible orientable, femelle DN50	192	9.989-653.0		DN 50					☐
Embout de flexible orientable, femelle DN70	193	9.989-652.0		DN 70					☐
Embout de flexible, mâle DN40	194	9.981-142.0		DN 40					☐
Embout de flexible, mâle DN50	195	9.980-472.0		DN 50				Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.	☐
Embout de flexible, mâle DN70	196	9.981-144.0		DN 70					☐
Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN40	197	9.989-716.0		DN 40					☐
Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN50	198	9.989-714.0		DN 50					☐
Embout de flexible, mâle acier inoxydable DN40	199	9.989-717.0		DN 40					☐
Embout de flexible mâle, acier inoxydable DN50	200	9.989-715.0		DN 50					☐
Flexible kit de montage DN40 sans embout	201	9.981-563.0		DN 40				Composé chacun de 2 colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
Flexible kit de montage DN50 sans embout	202	9.981-561.0		DN 50					☐
Flexible kit de montage DN70 sans embout	203	9.981-562.0		DN 70					☐

☐ Accessoires optionnels.