



## IVR-L 100/40 Sc

Aspirateur liquides et copeaux mobile, adapté à un large éventail d'applications, IVR-L 100/40. Offre une aspiration fiable des huiles, des émulsions réfrigérantes ainsi que des copeaux (métalliques) fins et des gros copeaux.



**1 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice**

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



**2 Vidage confortable, manuel et sûr des liquides**

- Tuyau de vidage sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.



**3 Fonctionnement silencieux**

- Fonctionnement silencieux grâce au bloc moteur insonorisé.



IVR-L 100/40 Sc

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Isolation acoustique

**Caractéristiques techniques**

|                                          |                    |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                         |                    | 9.989-401.0   |
| <b>Code EAN</b>                          |                    | 4054278695167 |
| <b>Type de courant</b>                   | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50  |
| <b>Débit d'air</b>                       | <b>l/s / m³/h</b>  | 137,5 / 495   |
| <b>Dépression</b>                        | <b>mbar / kPa</b>  | 140 / 14      |
| <b>Diamètre nominal de raccordement</b>  |                    | DN 70         |
| <b>Diamètre nominal pour accessoires</b> |                    | DN 70 / DN 50 |

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**


|                                          |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Filtre à surface                         |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Filtre plat PE L 0,45 m²                 | 1  | 9.980-180.0 |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateurs accessoires                  |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51    | 2  | 9.989-603.0 |          | DN 50            |  |  |      | Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50    | 3  | 9.989-601.0 |          | DN 50            |  |  |      | Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN50 sur DN61      | 4  | 9.989-602.0 |          | DN 50            |  |  |      | Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50    | 5  | 9.989-604.0 |          | DN 50            |  |  |      | Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs                               |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Réducteur DN70 sur DN50                  | 6  | 9.977-772.0 |          | DN 70            |  |  |      | Électroconducteur, acier.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN70 sur DN40                  | 7  | 9.989-690.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN50 sur DN40                  | 8  | 9.981-231.0 |          | DN 50            |  |  |      | Électroconducteur. Acier.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50 | 9  | 9.989-712.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40 | 10 | 9.989-713.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Extenseurs                               |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Réducteur DN50 sur DN70                  | 11 | 9.981-921.0 |          | DN 50            |  |  |      | Électroconducteur. Acier.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Distributeurs                            |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Dérivation, raccord en DN70 sur DN50     | 12 | 9.989-611.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible, kit de montage                 |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Flexible kit de montage DN50             | 13 | 9.989-628.0 |          | DN 50            |  |  |      | Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible, kit de montage DN70            | 14 | 9.989-629.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PU                                       |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m               | 15 | 9.989-619.0 |          | DN 50            |  |  |      | Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m               | 16 | 9.989-620.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN50 15 m sans raccords      | 17 | 9.989-638.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 3 m               | 18 | 9.989-644.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 5 m               | 19 | 9.989-645.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN70 15 m sans raccords      | 20 | 9.989-639.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU                                    |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m            | 21 | 9.989-623.0 |          | DN 50            |  |  |      | Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 °C.        | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m            | 22 | 9.989-625.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords   | 23 | 9.989-641.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m            | 24 | 9.989-646.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m            | 25 | 9.989-648.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible ME-PU DN70 15 m sans raccords   | 26 | 9.989-642.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Poignées                                 |    |             |          |                  |  |  |      |                                                                                                                                 |                          |
| Poignée DN50                             | 27 | 9.977-678.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN70                             | 28 | 9.977-677.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Poignée acier inoxvdable DN 50           | 29 | 9.988-111.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**


|                                                                        |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tubes d'aspiration</b>                                              |    |             |          |                  |  |      |                                                               |                          |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN50                                         | 30 | 9.977-531.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN70                                         | 31 | 9.981-910.0 |          | DN 70            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40                            | 32 | 9.989-038.0 |          | DN 40            |  |      | En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50                            | 33 | 9.989-035.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50                       | 34 | 9.988-114.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50                               | 35 | 9.989-553.0 |          | DN 50            |  |      | En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs standard</b>                                                |    |             |          |                  |  |      |                                                               |                          |
| Suceur standard PVC DN 50                                              | 36 | 9.989-673.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 70                                              | 37 | 9.989-676.0 |          | DN 70            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN40                                            | 38 | 9.988-401.0 |          | DN 40            |  |      | Électroconducteur.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN50                                            | 39 | 9.988-402.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard silicone DN 70                                         | 40 | 9.989-672.0 |          | DN 70            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard caoutchouc décou-<br>pable DN50                          | 41 | 9.989-675.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN50                                                 | 42 | 9.980-749.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard alu DN 70                                              | 43 | 9.989-663.0 |          | DN 70            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs standard flexibles</b>                                      |    |             |          |                  |  |      |                                                               |                          |
| Buse standard flexible PVC DN50                                        | 44 | 9.981-421.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN70                                        | 45 | 9.981-422.0 |          | DN 70            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90°<br>PP DN50                           | 46 | 9.981-430.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs sol</b>                                                     |    |             |          |                  |  |      |                                                               |                          |
| Suceur sol alu 200 mm DN 50                                            | 47 | 9.981-426.0 |          | DN 50            |  |      | Pas conducteurs d'électricité.                                | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 370 mm DN 50                                            | 48 | 9.989-664.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 370 mm DN50                                       | 49 | 9.987-612.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 500 mm DN 50                                            | 50 | 9.989-684.0 |          | DN 50            |  |      | Non électroconducteur.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 500 mm DN50                                       | 51 | 9.981-925.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el<br>370 mm DN50                       | 52 | 9.988-115.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol, résist. à l'huile. 220 mm | 53 | 9.981-923.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.                      | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol 370 mm                     | 54 | 9.981-914.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.                      | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour su-<br>ceur sol 500 mm                     | 55 | 9.981-915.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.                      | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse el.<br>370 mm                          | 56 | 9.984-939.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.                      | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse<br>500 mm                              | 57 | 9.980-764.0 |          |                  |  |      | Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs à rainures</b>                                              |    |             |          |                  |  |      |                                                               |                          |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm<br>DN50                                 | 58 | 9.988-117.0 |          | DN 50            |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**


|                                                        |    | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50                    | 59 | 9.981-482.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50                       | 60 | 9.981-442.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50                       | 61 | 9.981-465.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70                       | 62 | 9.981-444.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50      | 63 | 9.988-123.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs flexibles à rainures</b>                    |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50              | 64 | 9.988-403.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40               | 65 | 9.989-681.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50               | 66 | 9.981-424.0 |          | DN 50            |  |      | Électroconducteur.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50               | 67 | 9.981-425.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs grandes surfaces</b>                        |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50          | 68 | 9.988-119.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour surface alu 150 mm DN50                      | 69 | 9.989-665.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs pour liquides</b>                           |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Buse liquides 900 mm DN50                              | 70 | 9.981-427.0 |          | DN 50            |  |      | Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs pour trous de perçage</b>                   |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Buse trou borgne DN40                                  | 71 | 9.989-671.0 |          | DN 40            |  |      | Pour nettoyer les trous borgnes.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40                   | 72 | 9.989-669.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40                   | 73 | 9.989-667.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40   | 74 | 9.989-670.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses standard</b>                                |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Brosse standard 40 mm DN50                             | 75 | 9.981-432.0 |          | DN 50            |  |      | Suceur à brosse plat DN 50.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses pinceaux</b>                                |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50                           | 76 | 9.989-608.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses grandes surfaces</b>                        |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Brosse de surface 300 mm DN50                          | 77 | 9.981-912.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pré-séparateurs</b>                                 |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70                | 78 | 9.989-686.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Couvercle de pré-séparateur</b>                     |    |             |          |                  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70 | 79 | 9.981-666.0 |          | DN 70            |  |      | Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70 | 80 | 9.981-662.0 |          | DN 70            |  |      | Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70     | 81 | 9.981-665.0 |          | DN 70            |  |      | Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**



|                                                    |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                        |                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Couvercle pour préséparateur solides Ø 575 mm DN70 | 82  | 9.981-661.0 |          | DN 70            |  |      | Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Préséparateur, cuve 200 l                          | 83  | 9.989-685.0 |          |                  |  |      | Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conduites IV</b>                                |     |             |          |                  |  |      |                                                   |                          |
| Tube IV Ø 42,4 mm                                  | 84  | 9.980-451.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, au mètre.          | <input type="checkbox"/> |
| Tube IV Ø 60 mm                                    | 85  | 9.980-452.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tube IV Ø 75 mm                                    | 86  | 9.980-453.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tube IV Ø 100 mm                                   | 87  | 9.980-455.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 30° Ø 60,3 mm                             | 88  | 9.980-545.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 30° Ø 76,1 mm                             | 89  | 9.980-546.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 30° Ø 101,6 mm                            | 90  | 9.980-547.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 45° Ø 60,3 mm                             | 91  | 9.980-548.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 3,6 mm                   | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 45° Ø 76,1 mm                             | 92  | 9.980-549.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 45° Ø 101,6 mm                            | 93  | 9.980-550.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 60° Ø 60,3 mm                             | 94  | 9.980-551.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 60° Ø 76,1 mm                             | 95  | 9.980-552.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 60° Ø 60,3 mm                             | 96  | 9.980-553.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 90° Ø 42,4 mm                             | 97  | 9.985-373.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2,6 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 90° Ø 60,3 mm                             | 98  | 9.980-554.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 3,6 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 90° Ø 76,1 mm                             | 99  | 9.980-555.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Coude IV 90° Ø 101,6 mm                            | 100 | 9.980-556.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 4 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 120 mm à 100 mm                     | 101 | 9.981-335.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 120 mm à 60 mm                      | 102 | 9.981-337.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 100 mm à 75 mm                      | 103 | 9.981-334.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 100 mm à 60 mm                      | 104 | 9.981-336.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 80 mm à 75 mm                       | 105 | 9.980-494.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 80 mm à 60 mm                       | 106 | 9.980-493.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 75 mm à 60 mm                       | 107 | 9.981-333.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur IV Ø 60 mm à 42,2 mm                     | 108 | 9.981-228.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 100 mm     | 109 | 9.981-129.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 550 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 75 mm      | 110 | 9.981-127.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 75 mm      | 111 | 9.981-126.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 700 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 60 mm      | 112 | 9.981-124.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm sur 60 mm       | 113 | 9.981-123.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm sur 42,4 mm     | 114 | 9.981-258.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm                | 115 | 9.981-130.0 |          |                  |  |      |                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm                | 116 | 9.981-128.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 700 mm. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**


|                                                          |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm                       | 117 | 9.981-125.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 600 mm.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm                       | 118 | 9.981-122.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV 30°-jonction Ø 42,4 mm                     | 119 | 9.981-259.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV, raccord en Y Ø 120 mm sur 100 mm          | 120 | 9.981-135.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 500 mm.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV, raccord en Y Ø 100 mm sur 75 mm           | 121 | 9.981-134.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 440 mm.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV, raccord en Y Ø 80 mm sur 60 mm            | 122 | 9.981-133.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2 mm, longueur = 380 mm.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV, raccord en Y Ø 75 mm sur 60 mm            | 123 | 9.981-132.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dérivation IV, raccord en Y Ø 60 mm sur 42 mm            | 124 | 9.981-131.0 |          |                  |  |      | Acier, épaisseur paroi = 2, longueur = 327 mm.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fixations / raccords de tube IV</b>                   |     |             |          |                  |  |      |                                                                                                           |                          |
| Coupleur tuyau IV Ø 42,4 mm                              | 125 | 9.980-445.0 |          |                  |  |      | Acier ; 3 vis de serrage.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur tuyau IV Ø 60 mm                                | 126 | 9.980-446.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur tuyau IV Ø 75 mm                                | 127 | 9.980-447.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur tuyau IV Ø 100 mm                               | 128 | 9.980-449.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Collier de fixation IV Ø 41 - 44 mm                      | 129 | 9.980-463.0 |          |                  |  |      | Vis de fixation M8.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Collier de fixation IV Ø 60 - 63 mm                      | 130 | 9.980-464.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Collier de fixation IV Ø 74 - 78 mm                      | 131 | 9.980-465.0 |          |                  |  |      | Vis de fixation M10.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Collier de fixation IV Ø 99 - 103 mm                     | 132 | 9.980-466.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Collier de fixation IV Ø 116 - 120 mm                    | 133 | 9.980-467.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Support au sol IV                                        | 134 | 9.981-118.0 |          |                  |  |      | H = 2200-3500 mm ; pour collier de fixation de tuyau avec filetage M10.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 42,2 sur DN40 | 135 | 9.981-256.0 |          | DN 40            |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 60 sur DN50   | 136 | 9.981-166.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 75 sur DN70   | 137 | 9.981-170.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 42,2 sur DN40    | 138 | 9.981-257.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 60 sur DN50      | 139 | 9.981-332.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 75 sur DN70      | 140 | 9.981-195.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accessoires pour points d'aspiration</b>              |     |             |          |                  |  |      |                                                                                                           |                          |
| Suceur, buse standard PVC DN40                           | 141 | 9.981-454.0 |          | DN 40            |  |      | Pour aspiration manuelle, convient pour support suceur.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, buse standard PVC DN50                           | 142 | 9.981-455.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, brosse standard DN40                             | 143 | 9.981-436.0 |          | DN 40            |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2,6 mm.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, support                                          | 144 | 9.981-520.0 |          |                  |  |      | Pour fixation au mur. Convient pour DN 40, 50 et 70. Avec commutateur fin de course pour commande suceur. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, support avec commutateur fin de course           | 145 | 9.982-111.0 |          |                  |  |      |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

# IVR-L 100/40 SC

## 9.989-401.0

**KÄRCHER**


|                                                                       |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course ø 60 mm | 146 | 9.982-083.0 |          |                  |  |      | Pour montage sur tuyaux de 60 mm de diamètre.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course ø 75 mm | 147 | 9.982-092.0 |          |                  |  |      | Pour montage sur tuyaux de 75 mm de diamètre.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, support flexible avec commutateur fin de course               | 148 | 9.982-093.0 |          |                  |  |      | Pour fixation au mur. Avec commutateur fin de course pour commande suceur.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible                          | 149 | 9.981-776.0 |          | DN 50            |  |      | Bras pivotant DN 50 avec fixation murale. Longueur de bras 2 m.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible                          | 150 | 9.981-775.0 |          | DN 70            |  |      | Bras pivotant DN 70 avec fixation murale. Longueur de bras 2 m.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible                          | 151 | 9.981-781.0 |          | DN 50            |  |      | Bras pivotant DN 50 avec support au sol. Longueur de bras 2 m.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible                          | 152 | 9.981-780.0 |          | DN 70            |  |      | Bras pivotant DN 70 avec support au sol. Longueur de bras 2 m.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN70                                        | 153 | 9.981-920.0 |          | DN 70            |  |      | Longueur de bras = 2,5 m ; entonnoir d'aspiration de 150 mm de diamètre.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, bras d'aspiration DN100                                       | 154 | 9.983-121.0 |          | DN 100           |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN40 3m                                          | 155 | 9.989-701.0 |          | DN 40            |  |      | Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN40 5m                                          | 156 | 9.989-702.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN50 3m                                          | 157 | 9.989-693.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN50 5m                                          | 158 | 9.989-694.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN70 3m                                          | 159 | 9.989-703.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PVC DN70 5m                                          | 160 | 9.989-704.0 |          | DN 70            |  |      | Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN40 3m                                           | 161 | 9.989-705.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN40 5m                                           | 162 | 9.989-706.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN50 3m                                           | 163 | 9.989-695.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN50 5m                                           | 164 | 9.989-696.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN70 3m                                           | 165 | 9.989-707.0 |          | DN 70            |  |      | Conception très robuste et conductrice d'électricité. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 °C.              | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible PU DN70 5m                                           | 166 | 9.989-708.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible ME-PU DN40 3m                                        | 167 | 9.989-697.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible ME-PU DN40 5m                                        | 168 | 9.989-698.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible ME-PU DN50 3m                                        | 169 | 9.989-699.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceur, flexible ME-PU DN50 5m                                        | 170 | 9.989-700.0 |          | DN 50            |  |      | Acier, épaisseur de paroi = 2 mm.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible orientable, femelle DN40                           | 171 | 9.989-654.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible orientable, femelle DN50                           | 172 | 9.989-653.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible orientable, femelle DN70                           | 173 | 9.989-652.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible, mâle DN40                                         | 174 | 9.981-142.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible, mâle DN50                                         | 175 | 9.980-472.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible, mâle DN70                                         | 176 | 9.981-144.0 |          | DN 70            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN40                     | 177 | 9.989-716.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN50                     | 178 | 9.989-714.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible, mâle acier inoxydable DN40                        | 179 | 9.989-717.0 |          | DN 40            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Embout de flexible mâle, acier inoxydable DN50                        | 180 | 9.989-715.0 |          | DN 50            |  |      |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

**IVR-L 100/40 SC**  
**9.989-401.0**



MISSING PIC-  
TURE: M:\

**181-183**

|                                          |     | Référence   | Quantité | Diamètre nominal |  |  | Prix | Descriptif                                                    |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|--|--|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Flexible kit de montage DN40 sans embout | 181 | 9.981-563.0 |          | DN 40            |  |  |      | Composé chacun de 2 colliers de serrage et manchons de tuyau. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible kit de montage DN50 sans embout | 182 | 9.981-561.0 |          | DN 50            |  |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Flexible kit de montage DN70 sans embout | 183 | 9.981-562.0 |          | DN 70            |  |  |      |                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.