IVR-L 40/12-1

L'aspirateur industriel IVR-L 40/12-1 est le plus petit modèle de la famille IVR-L. Il convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie métallurgique.



1 Longévité

- Matériaux haute qualité et soudures robustes garantissent une longue durée de vie.
- Un câble électrique résistant aux hydrocarbures équipent l'appareil en standard et renforcent la longévité de l'appareil.

2 Système anti-débordement avec flotteur

- Un flotteur situé dans la tête de l'appareil interrompt le flux d'aspiration dès que le niveau de remplissage maximal est atteint.
- Fait office de coupure d'urgence. À la remise en service, le filtre doit être sec.

3 Une excellente maniabilité

- Une construction compacte et un matériel robuste pour une meilleure maniabilité, une souplesse d'utilisation maximale et une grande longévité.

4 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

IVR-L 40/12-1, 9.986-054.0, 2021-01-29

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

IVR-L 40/12-1

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Référence		9.986-054.0
Code EAN		4054278029689
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	59 / 212,4
Dépression	**mbar / kPa**	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 40

Equipement

Accessoires standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■

■ **Standard.**

IVR-L 40/12-1
9.986-054.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6–9

10–11

12

13

14–15

16

17–18

19

20–21

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Filtre à surface									
Filtre plat PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0							■
Non-tissé fin									
Non tissé fin PE 20 l	2	9.989-612.0						Convient pour panier filtre 20 l. Pour séparer les copeaux métalliques fins et les liquides.	□
Paniers-tamis									
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	3	9.980-852.0						Avec perforations 1,5 mm.	□
Autres aides au vidage									
Système anti-débordement Ø 435 mm	4	9.982-118.0						Acier inoxydable. Empêche le remplissage excessif du récipient.	□
Autres accessoires									
Déflecteur Ø 410 mm	5	9.984-119.0						Empêche le matériau d'aspiration de rebondir contre le filtre.	□
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	6	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	□
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	7	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	□
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	8	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	□
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	9	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	□
Réducteurs									
Réducteur DN50 sur DN40	10	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	□
Extenseurs									
Réducteur DN40 sur DN50	11	9.981-936.0		DN 40				Électroconducteur. Acier.	□
Réducteur DN50 sur DN70	12	9.981-921.0		DN 50					□
Distributeurs									
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	13	9.981-149.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	□
EVA									
Flexible EVA DN 40 3 m	14	9.988-088.0		DN 40				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	□
Flexible EVA DN 40 5 m	15	9.988-089.0		DN 40					□
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN40	16	9.989-627.0		DN 40				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	□
PU									
Tuyau flexible PU DN40 3 m	17	9.989-617.0		DN 40				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 ° C.	□
Tuyau flexible PU DN40 5 m	18	9.989-618.0		DN 40					□
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	19	9.989-637.0		DN 40					□
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	20	9.989-621.0		DN 40				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 ° C.	□
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	21	9.989-622.0		DN 40					□
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	22	9.989-640.0		DN 40					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR-L 40/12-1
9.986-054.0

KÄRCHER

23

24

25–26

27–28, 35–36, 45

29–30

31–32

33–34

37–38

39–40

41–42

43–44

46

47–48

49, 52–53

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Poignées									
Poignée DN40	23	9.977-679.0		DN 40					☐
Poignée DN50	24	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée acier inoxydable DN 40	25	9.989-036.0		DN 40					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	26	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0							☐
Coude aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0							☐
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	29	9.977-525.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	30	9.977-531.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	31	9.989-038.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	32	9.989-035.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	33	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	34	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	35	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	36	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 40	37	9.989-674.0		DN 40					☐
Suceur standard PVC DN 50	38	9.989-673.0		DN 50					☐
Buse standard silicone DN40	39	9.988-401.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	40	9.988-402.0		DN 50					☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	41	9.989-677.0		DN 40					☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	42	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN40	43	9.980-748.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard alu DN50	44	9.980-749.0		DN 50					☐
Suceurs standard flexibles									
Buse standard flexible PVC DN40	45	9.981-420.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	46	9.981-421.0		DN 50					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	47	9.981-429.0		DN 40					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	48	9.981-430.0		DN 50					☐
Suceurs sol									
Suceur sol alu 370 mm DN 40	49	9.989-683.0		DN 40				Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	50	9.989-682.0		DN 40					☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	51	9.981-426.0		DN 50				Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	52	9.989-664.0		DN 50					☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	53	9.987-612.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	54	9.989-684.0		DN 50				Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	55	9.981-925.0		DN 50				Électroconducteur.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 40/12-1
9.986-054.0

KÄRCHER

56

57

58

59–60


61–62

63

64

65–66

67

68

69–71

72–73

74–75

76

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	56	9.989-558.0		DN 40					□
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50					□
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	58	9.981-923.0						Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	□
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	59	9.981-914.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	□
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	60	9.981-915.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	□
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	61	9.984-939.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	□
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	62	9.980-764.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	□
Suceurs à rainures									
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	63	9.988-117.0		DN 50					□
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0		DN 50				Électroconducteur.	□
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0		DN 50					□
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0		DN 50					□
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	67	9.988-403.0		DN 50				Électroconducteur.	□
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	68	9.989-681.0		DN 40					□
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	69	9.981-423.0		DN 40				Électroconducteur.	□
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	70	9.981-424.0		DN 50					□
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	71	9.981-425.0		DN 50					□
Suceurs grandes surfaces									
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	72	9.988-118.0		DN 40					□
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	73	9.988-119.0		DN 50					□
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	74	9.989-666.0		DN 40					□
Buse pour surface alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0		DN 50					□
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	76	9.981-427.0		DN 50				Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR-L 40/12-1
9.986-054.0

KÄRCHER

77

78

79

80

81

82

83–84

85

86–87

88

89–92

93

94

95

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	77	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	□
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	78	9.989-669.0		DN 40					□
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	79	9.989-667.0		DN 40					□
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	80	9.989-670.0		DN 40					□
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN40	81	9.981-431.0		DN 40				Suceur à brosse plat DN 40.	□
Brosse standard 40 mm DN50	82	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	□
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	83	9.989-609.0		DN 40					□
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	84	9.989-608.0		DN 50					□
Brosses grandes surfaces									
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	85	9.989-610.0		DN 40					□
Brosse de surface 300 mm DN40	86	9.981-911.0		DN 40					□
Brosse de surface 300 mm DN50	87	9.981-912.0		DN 50					□
Pré-séparateurs									
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	88	9.989-686.0		DN 70					□
Couvercle de pré-séparateur									
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	□
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0		DN 70				Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	□
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	□
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0		DN 70				Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	□
Préséparateur, cuve 200 l	93	9.989-685.0						Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	□
Liquides									
Kit standard liquide DN40	94	9.989-660.0		DN 40				Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	□
Kit standard liquide DN50	95	9.989-661.0		DN 50				Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	□
Liquides / copeaux									
Kit standard liquides / copeaux DN40	96	9.989-657.0		DN 40				Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	□
Kit standard liquides / copeaux DN50	97	9.989-658.0		DN 50				Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.