




Arroseur oscillant OS 5.320 S

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage



1 Ajustement de la portée

- Arrosage précis

3 Largeur de jet réglable

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.

4 Protection anti-éclaboussures

- Orientation aisée



Arroseur oscillant OS 5.320 S

- Avec protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée du gicleur en restant au sec
- Réglage en continu du débit d'eau (de 0 au débit max.)
- Ancrage au sol
- Arceau de suspension pour un arrimage plus sûr
- Système d'entraînement longue durée résistant à la saleté
- Surface d'arrosage max. (système 4 bar) : 320 m²

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-134.0	
Code EAN	4039784426344	
Surface d'arrosage 2 bars	60 - 190 m ² (2 bar)	
Surface d'arrosage 4 bars	100 - 320 m ² (4 bar)	
Largeur d'arrosage (2 bar)	m	12
Largeur d'arrosage (4 bar)	m	16
Étendue d'arrosage (2 bar)	m	5 / 16
Étendue d'arrosage (4 bar)	m	6 / 20
Poids	kg	0,78
Poids avec emballage	kg	0,9
Dimensions (L × l × H)	mm	546 × 160 × 88

ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 S

2.645-134.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0						<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel plus	2	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.