




IVR-L 65/12-1 Tc

L'aspirateur à liquides IVR-L 65/12-1 Tc est une machine d'entrée de gamme compacte avec châssis basculant. Il excelle dans l'aspiration de liquides et/ou copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.



1 Une excellente maniabilité

- Une construction compacte et un matériel robuste pour une meilleure maniabilité, une souplesse d'utilisation maximale et une grande longévité.



2 Longévité

- Des matériaux et soudures de haute qualité et une technique solide garantissent une longévité maximale.
- Un câble électrique résistant aux hydrocarbures équipent l'appareil en standard et renforcent la longévité de l'appareil.



3 Système anti-débordement avec flotteur

- Un flotteur situé dans la tête de l'appareil interrompt le flux d'aspiration dès que le niveau de remplissage maximal est atteint.
- Fait office de coupure d'urgence. À la remise en service, le filtre doit être sec.



4 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.



IVR-L 65/12-1 Tc

- Châssis basculant
- Construction compacte avec surface de base réduite
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Référence	9.986-055.0	
Code EAN	4054278029696	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	59 / 212,4
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	

Équipement

Accessoires standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
■ Standard.	

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	56	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile, 220 mm	58	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	59	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	60	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	61	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	62	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	63	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	67	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	68	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	69	9.981-423.0		DN 40			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	70	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	71	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	72	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	73	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	74	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides								
Buse liquides 900 mm DN50	76	9.981-427.0		DN 50			Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

