

IVR 40/24-2 Sc

Aspirateur industriel mobile IVR 40/24-2 Sc pour l'aspiration de poussières nocives et inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Appareil robuste alimenté par courant alternatif.



1 Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.
- Les coutures soudées assurent la durée de vie élevée du filtre à poches.

2 Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

3 Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

4 Pour une aspiration sécurisée des poussières inflammables

- Pour l'installation en zone sans risque d'explosion.

IVR 40/24-2 Sc, 9.989-408.0, 2021-01-29

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



IVR 40/24-2 Sc


- Pré-séparateur cyclonique
- Cuve ergonomique

Caractéristiques techniques

Référence		9.989-408.0
Code EAN		4054278694993
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	148 / 532
Dépression	**mbar / kPa**	230 / 23
Contenance du réservoir	**l**	40
Puissance absorbée	**kW**	2,4
Surface filtrante	**m²**	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	68
Poids	**kg**	76
Dimensions (L × l × H)	**mm**	855 × 715 × 1135

IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0

KÄRCHER


1


2–5


6


7


8


9–10


11


12–13


14


15


16–17


18


19, 26–27


20

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Dispositif de retenue									
Serre-flan Ø 517 mm 30 l	1	9.980-126.0						Pour sac de récupération 30 l. Empêche l'adsorption.	☐
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	2	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	3	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	4	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	5	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Réducteurs									
Réducteur DN50 sur DN40	6	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	7	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Distributeurs									
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	8	9.981-149.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
PVC									
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50				Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50					☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	11	9.989-634.0		DN 50					☐
EVA									
Flexible EVA DN 50 3 m	12	9.988-090.0		DN 50				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	13	9.988-091.0		DN 50					☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	14	9.989-631.0		DN 50					☐
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN50	15	9.989-628.0		DN 50				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
PU									
Tuyau flexible PU DN50 3 m	16	9.989-619.0		DN 50				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 ° C.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	17	9.989-620.0		DN 50					☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	18	9.989-638.0		DN 50					☐
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0		DN 50				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 ° C.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0		DN 50					☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	21	9.989-641.0		DN 50					☐
Poignées									
Poignée DN40	22	9.977-679.0		DN 40					☐
Poignée DN50	23	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée acier inoxydable DN 40	24	9.989-036.0		DN 40					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	25	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN40	26	9.989-544.0							☐
Coude aluminium 45° DN50	27	9.989-547.0							☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0

KÄRCHER


28–29


30–31



32–33


34–35, 44, 57


36–37


38–39


40–41


42–43


45


46–47


48, 51–52


49, 55


50


53–54

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	28	9.977-525.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	29	9.977-531.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	30	9.989-038.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	31	9.989-035.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	32	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	33	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	34	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	35	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 40	36	9.989-674.0		DN 40					☐
Suceur standard PVC DN 50	37	9.989-673.0		DN 50					☐
Buse standard silicone DN40	38	9.988-401.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	39	9.988-402.0		DN 50					☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	40	9.989-677.0		DN 40					☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	41	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN40	42	9.980-748.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard alu DN50	43	9.980-749.0		DN 50					☐
Suceurs standard flexibles									
Buse standard flexible PVC DN40	44	9.981-420.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	45	9.981-421.0		DN 50					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	46	9.981-429.0		DN 40					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	47	9.981-430.0		DN 50					☐
Suceurs sol									
Suceur sol alu 370 mm DN 40	48	9.989-683.0		DN 40				Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	49	9.989-682.0		DN 40					☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	50	9.981-426.0		DN 50				Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	51	9.989-664.0		DN 50					☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	52	9.987-612.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	53	9.989-684.0		DN 50				Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	54	9.981-925.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	55	9.989-558.0		DN 40					☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	56	9.988-115.0		DN 50					☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	57	9.981-923.0						Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	58	9.981-914.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	59	9.981-915.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0

KÄRCHER


60–61


62


63


64–65


66


67


68–70


71–72


73–74


75


76


77


78


79

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	60	9.984-939.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	61	9.980-764.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures									
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	62	9.988-117.0		DN 50					☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	63	9.981-482.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	64	9.981-442.0		DN 50					☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	65	9.981-465.0		DN 50					☐
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	66	9.988-403.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	67	9.989-681.0		DN 40					☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	68	9.981-423.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	69	9.981-424.0		DN 50					☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	70	9.981-425.0		DN 50					☐
Suceurs grandes surfaces									
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	71	9.988-118.0		DN 40					☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	72	9.988-119.0		DN 50					☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	73	9.989-666.0		DN 40					☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50					☐
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	75	9.981-427.0		DN 50				Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	76	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	77	9.989-669.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	78	9.989-667.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	79	9.989-670.0		DN 40					☐
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN40	80	9.981-431.0		DN 40				Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	81	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	82	9.989-609.0		DN 40					☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	83	9.989-608.0		DN 50					☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0

KÄRCHER


84


85–86


87–88


89


90–93


94


95


96


97


98


99


100

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Brosses grandes surfaces									
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	84	9.989-610.0		DN 40					☐
Brosse de surface 300 mm DN40	85	9.981-911.0		DN 40					☐
Brosse de surface 300 mm DN50	86	9.981-912.0		DN 50					☐
Pré-séparateurs									
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	87	9.982-238.0		DN 70				Mobile ; trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	88	9.989-687.0		DN 40					☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	89	9.989-688.0		DN 50					☐
Couvercle de pré-séparateur									
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	90	9.981-666.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	91	9.981-662.0		DN 70				Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	92	9.981-665.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	93	9.981-661.0		DN 70				Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Préséparateur, cuve 200 l	94	9.989-685.0						Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	☐
Liquides									
Kit standard liquide DN40	95	9.989-660.0		DN 40				Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	☐
Kit standard liquide DN50	96	9.989-661.0		DN 50				Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	☐
Liquides / copeaux									
Kit standard liquides / copeaux DN40	97	9.989-657.0		DN 40				Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	☐
Kit standard liquides / copeaux DN50	98	9.989-658.0		DN 50				Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	☐
Matières solides / poussières									
Kit standard poussières / solides DN40	99	9.989-659.0		DN 40				Flexible EVA 3 m (9.988-088.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-682.0) ; suceur plat (9.988-116.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-118.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐
Kit standard poussières / solides DN50	100	9.989-662.0		DN 50				Flexible EVA 3 m (9.988-090.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.987-612.0) ; suceur plat (9.988-117.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.