



IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 - l'aspirateur industriel compact proposant un cuve à déchets de 100 l. Récupération confortable des copeaux et lubrifiants tout en assurant une séparation facile.



1 Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.

- Le faible poids de la tête motrice assure une manutention facilitée lors du transport, de la vidange et de la maintenance.
- Sécurité au travail augmentée durant le transport grâce à la possibilité d'accrocher le câble sur la tête de l'appareil.

2 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

3 Rangement sûr pour accessoires

- Support de flexible d'aspiration et rangements pour accessoires dédiés pour un appareil toujours rangé et opérationnel.

4 Très ergonomique

- Les moteurs de la tête d'entraînement sont aisément accessibles, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts en cas de maintenance.



IVR-L 100/24-2

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Référence		9.987-883.0
Code EAN		4054278275826
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVR-L 100/24-2

9.987-883.0

K'ARCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Non-tissé fin									
Non tissé fin PE 40 l	1	9.981-048.0						Convient pour panier filtre 40 l. Pour séparer les copeaux métalliques fins et les liquides.	
Filtre à surface									
Filtre plat PE L 0,45 m²	2	9.988-256.0						Électroconducteur, diamètre de 465 mm.	
Paniers-tamis									
Panier filtre acier inoxydable Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0						Avec perforations 1,5 mm.	
Autres aides au vidage									
Étrier de levage	4	9.980-832.0						Pour accrocher les mousquetons disponibles. Permet de vider et transporter facilement à l'aide de l'étrier.	
Système anti-débordement Ø 540 mm	5	9.982-117.0						Acier inoxydable. Empêche le remplissage excessif du récipient.	
Autres accessoires									
Déflexeur Ø 517 mm	6	9.980-857.0						Empêche le matériau d'aspiration de rebondir contre le filtre.	
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	7	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	8	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	9	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	10	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	
Réducteurs									
Réducteur DN50 sur DN40	11	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	12	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	
Distributeurs									
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	13	9.981-149.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	
EVA									
Flexible EVA DN 40 3 m	14	9.988-088.0		DN 40				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	
Flexible EVA DN 40 5 m	15	9.988-089.0		DN 40					
Flexible EVA DN 50 3 m	16	9.988-090.0		DN 50					
Flexible EVA DN 50 5 m	17	9.988-091.0		DN 50					
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN40	18	9.989-627.0		DN 40				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	
Flexible kit de montage DN50	19	9.989-628.0		DN 50					
PU									
Tuyau flexible PU DN40 3 m	20	9.989-617.0		DN 40				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	
Tuyau flexible PU DN40 5 m	21	9.989-618.0		DN 40					
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	22	9.989-637.0		DN 40					
Tuyau flexible PU DN50 3 m	23	9.989-619.0		DN 50					
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24	9.989-620.0		DN 50					
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	25	9.989-638.0		DN 50					

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2

9.987-883.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	26	9.989-621.0		DN 40				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 ° C.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	27	9.989-622.0		DN 40					☐
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	28	9.989-640.0		DN 40					☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	29	9.989-623.0		DN 50					☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	30	9.989-625.0		DN 50					☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	31	9.989-641.0		DN 50					☐
Poignées									
Poignée DN40	32	9.977-679.0		DN 40					☐
Poignée DN50	33	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée acier inoxydable DN 40	34	9.989-036.0		DN 40					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	35	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN40	36	9.989-544.0							☐
Coude aluminium 45° DN50	37	9.989-547.0							☐
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	38	9.977-525.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	39	9.977-531.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	40	9.989-038.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	41	9.989-035.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxyda- ble 850 mm DN 40	42	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxyda- ble 850 mm DN 50	43	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	44	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	45	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 40	46	9.989-674.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Suceur standard PVC DN 50	47	9.989-673.0		DN 50					☐
Buse standard silicone DN40	48	9.988-401.0		DN 40					☐
Buse standard silicone DN50	49	9.988-402.0		DN 50					☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN40	50	9.989-677.0		DN 40					☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	51	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN40	52	9.980-748.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard alu DN50	53	9.980-749.0		DN 50					☐
Suceurs standard flexibles									
Buse standard flexible PVC DN40	54	9.981-420.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	55	9.981-421.0		DN 50					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	56	9.981-429.0		DN 40					☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	57	9.981-430.0		DN 50					☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2

9.987-883.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceurs sol								
Suceur sol alu 370 mm DN 40	58	9.989-683.0		DN 40			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	59	9.989-682.0		DN 40				☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	60	9.981-426.0		DN 50			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	61	9.989-664.0		DN 50				☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	62	9.987-612.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	63	9.989-684.0		DN 50			Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	64	9.981-925.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	65	9.989-558.0		DN 40				☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	66	9.988-115.0		DN 50				☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	67	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	68	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	69	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	70	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	71	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	72	9.988-117.0		DN 50				☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	73	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	74	9.981-442.0		DN 50				☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	75	9.981-465.0		DN 50				☐
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	76	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	77	9.989-681.0		DN 40				☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	78	9.981-423.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	79	9.981-424.0		DN 50				☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	80	9.981-425.0		DN 50				☐
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	81	9.988-118.0		DN 40				☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	82	9.988-119.0		DN 50				☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	83	9.989-666.0		DN 40				☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	84	9.989-665.0		DN 50				☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2

9.987-883.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	85	9.981-427.0		DN 50				Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	86	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	87	9.989-669.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	88	9.989-667.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	89	9.989-670.0		DN 40					☐
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN40	90	9.981-431.0		DN 40				Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	91	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	92	9.989-609.0		DN 40					☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	93	9.989-608.0		DN 50					☐
Brosses grandes surfaces									
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	94	9.989-610.0		DN 40					☐
Brosse de surface 300 mm DN40	95	9.981-911.0		DN 40					☐
Brosse de surface 300 mm DN50	96	9.981-912.0		DN 50					☐
Pré-séparateurs									
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	97	9.989-686.0		DN 70					☐
Couvercle de pré-séparateur									
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	98	9.981-666.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	99	9.981-662.0		DN 70				Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	100	9.981-665.0		DN 70				Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	101	9.981-661.0		DN 70				Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Préséparateur, cuve 200 l	102	9.989-685.0						Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	☐
Liquides									
Kit standard liquide DN40	103	9.989-660.0		DN 40				Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	☐
Kit standard liquide DN50	104	9.989-661.0		DN 50				Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	☐
Liquides / copeaux									
Kit standard liquides / copeaux DN40	105	9.989-657.0		DN 40				Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	☐
Kit standard liquides / copeaux DN50	106	9.989-658.0		DN 50				Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.