



IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Alimenté par courant alternatif, convient par exemple pour les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les copeaux métalliques fins et légers en quantités moyennes.



1 Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel sûr

- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.

3 Un panier-tamis permet de séparer les matières aspirées solides et liquides

- Séparation efficace des matières aspirées solides et liquides.
- La séparation facilite la réutilisation ou l'élimination.

2 Vidage confortable, manuel et sûr des liquides

- Tuyau de vidage sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.



IVR-L 100/24-2 Tc Dp

- Châssis basculant
- Fonction pompe vide-fûts
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Référence		9.989-400.0
Code EAN		4054278695136
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40

IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Filtre à surface									
Filtre plat PE L 0,45 m²	1	9.988-256.0						Électroconducteur, diamètre de 465 mm.	☐
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	2	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	3	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	4	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	5	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Réducteurs									
Réducteur DN50 sur DN40	6	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	7	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Distributeurs									
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	8	9.981-149.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	☐
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN40	9	9.989-627.0		DN 40				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
Flexible kit de montage DN50	10	9.989-628.0		DN 50					☐
PU									
Tuyau flexible PU DN40 3 m	11	9.989-617.0		DN 40				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	12	9.989-618.0		DN 40					☐
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	13	9.989-637.0		DN 40					☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	14	9.989-619.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	15	9.989-620.0		DN 50					☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	16	9.989-638.0		DN 50					☐
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	17	9.989-621.0		DN 40				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 °C.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	18	9.989-622.0		DN 40					☐
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	19	9.989-640.0		DN 40					☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	20	9.989-623.0		DN 50					☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	21	9.989-625.0		DN 50					☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	22	9.989-641.0		DN 50					☐
Poignées									
Poignée DN40	23	9.977-679.0		DN 40				☐	
Poignée DN50	24	9.977-678.0		DN 50				☐	
Poignée acier inoxydable DN 40	25	9.989-036.0		DN 40				☐	
Poignée acier inoxydable DN 50	26	9.988-111.0		DN 50				☐	
Coude aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0						☐	
Coude aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0						☐	
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	29	9.977-525.0		DN 40				☐	
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	30	9.977-531.0		DN 50				☐	

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	31	9.989-038.0		DN 40			En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	32	9.989-035.0		DN 50				☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	33	9.989-039.0		DN 40				☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	34	9.988-114.0		DN 50				☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	35	9.989-552.0		DN 40			En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	36	9.989-553.0		DN 50				☐
Suceurs standard								
Suceur standard PVC DN 40	37	9.989-674.0		DN 40				☐
Suceur standard PVC DN 50	38	9.989-673.0		DN 50				☐
Buse standard silicone DN40	39	9.988-401.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	40	9.988-402.0		DN 50				☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN40	41	9.989-677.0		DN 40				☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	42	9.989-675.0		DN 50				☐
Buse standard alu DN40	43	9.980-748.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard alu DN50	44	9.980-749.0		DN 50				☐
Suceurs standard flexibles								
Buse standard flexible PVC DN40	45	9.981-420.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	46	9.981-421.0		DN 50				☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	47	9.981-429.0		DN 40				☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	48	9.981-430.0		DN 50				☐
Suceurs sol								
Suceur sol alu 370 mm DN 40	49	9.989-683.0		DN 40			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	50	9.989-682.0		DN 40				☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	51	9.981-426.0		DN 50			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	52	9.989-664.0		DN 50				☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	53	9.987-612.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	54	9.989-684.0		DN 50			Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	55	9.981-925.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	56	9.989-558.0		DN 40				☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50				☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	58	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 370 mm	59	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 500 mm	60	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	61	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	62	9.980-764.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures									
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	63	9.988-117.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0		DN 50					☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0		DN 50					☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0		DN 50					☐
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	67	9.988-403.0		DN 50				Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	68	9.989-681.0		DN 40					☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	69	9.981-423.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	70	9.981-424.0		DN 50					☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	71	9.981-425.0		DN 50					☐
Suceurs grandes surfaces									
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	72	9.988-118.0		DN 40					☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	73	9.988-119.0		DN 50					☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	74	9.989-666.0		DN 40					☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0		DN 50					☐
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	76	9.981-427.0		DN 50				Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	77	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	78	9.989-669.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	79	9.989-667.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	80	9.989-670.0		DN 40					☐
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN40	81	9.981-431.0		DN 40				Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	82	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	83	9.989-609.0		DN 40					☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	84	9.989-608.0		DN 50					☐

☐ Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Brosses grandes surfaces								
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	85	9.989-610.0		DN 40				☐
Brosse de surface 300 mm DN40	86	9.981-911.0		DN 40				☐
Brosse de surface 300 mm DN50	87	9.981-912.0		DN 50				☐
Pré-séparateurs								
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	88	9.989-686.0		DN 70				☐
Couvercle de pré-séparateur								
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0		DN 70			Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0		DN 70			Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Préséparateur, cuve 200 l	93	9.989-685.0					Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	☐
Liquides								
Kit standard liquide DN40	94	9.989-660.0		DN 40			Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	☐
Kit standard liquide DN50	95	9.989-661.0		DN 50			Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	☐
Liquides / copeaux								
Kit standard liquides / copeaux DN40	96	9.989-657.0		DN 40			Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	☐
Kit standard liquides / copeaux DN50	97	9.989-658.0		DN 50			Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.